AUTOMATINIS STARTERIS

6/12 V

GYSPACK HERITAGE 6/12 V

Nr. 025844

INVEST IN THE FUTURE

2 iš 1: stiprintuvas ir 12 V maitinimo šaltinis.

Viename stiprintuve GYSPACK HERITAGE sujungia klasikinių transporto priemonių, kuriose įrengtas 6 V akumuliatorius, ir šiuolaikinių transporto priemonių, kuriose įrengtas 12 V akumuliatorius, užvedimą. Be to, dėl dviejų vidinių 20 Ah akumuliatorių jis tiekia visų tipų transporto priemonėms 12 V nuolatinę srovę.

IDEALIAI TINKA KLASIKINĖMS TRANSPORTO PRIEMONĖMS

Dėl dviejų 6 V akumuliatorių "GYSPACK HERITAGE" galima akimirksniu užvesti įvairias transporto priemones:

- **klasikines transporto priemones (motociklus ir automobilius)** su 6 V akumuliatoriais *(paleidimo srovė: 400 A ir 3200 A maksimali).* Lygiagrečiai naudojant du akumuliatorius (20 Ah), GYSPACK turi 40 Ah energijos rezervą.
- **šiuolaikinės transporto priemonės** su 12 V akumuliatoriumi *(paleidimo srovė: 450 A ir 1600 A maksimali).*

6 V		12 V				



ELEKTROS MAITINIMAS 12 V NUOLATINĖS SROVĖS

2 integruoti 20 Ah akumuliatoriai taip pat yra **12 V maitinimo šaltinis**, iš kurio galima maitinti visus elektros prietaisus, televizorių, lempą, nešiojamąjį kompiuterį, elektrinį aušintuvą...

4 W 40 h	15 W 13 h	
9 W 22 h	24 W 8 h	80 W 2,5 h

TARNYBINIS APŠVIETIMAS

"GYSPACK HERITAGE" turi lemputę, sudarytą iš 7 didelio ryškumo šviesos diodų, skirtą darbui tamsoje ir pavojingose zonose.

Pridedama	Saugiklis *(neįtraukti)*
 12V įkroviklis ref. 054684	 300 A *(x2)* ref. 054561

PROFESIONALI ĮRANGA

✓ **Automatinis įkroviklis 230 V /12 V Floating**: automatinis vidinių akumuliatorių įkrovimas be priežiūros.
- Sukurtas įkrauti akumuliatorius iki 100 %, kad padidėtų jų gyvavimo ciklas ir našumas.
- Saugu palikti nuolat prijungtą prie elektros tinklo *(įkrauti rekomenduojama po kiekvieno naudojimo).*

✓ **Įmontuotas testeris** vidinių akumuliatorių įkrovos būklei vizualizuoti.

✓ **Įjungtas / išjungtas akumuliatoriaus išjungiklis** apsauga nuo viršįtampių, kai įkroviklis prijungtas prie elektros tinklo.

✓ **Garsinis signalas**, įspėjantis naudotoją **poliškumo pasikeitimo atveju**.

✓ **Variniai kabeliai 2 x 1,80 m, ø25 mm² su izoliuotais gnybtais 600 A.**

✓ **Įrengtas 300 A priekinis saugiklis** *(tiekiamas su pakaitiniu saugikliu).*

INSIDE	START						PROTECTION		POWER SUPPLY		cm	kg
		I 1V/C	Crancking CC	Peak Battery								
2 x 20 Ah	6 V	400 A	800 A	3200 A	-	EXTERNAL 12 V DC / 2 A DC	•	•	12 V DC	300 A	37 x 20 x 46	18
	12 V	450 A	850 A	1600 A								

CE - EN 60335-2-29

MADE in China

www.gys.fr