

Oru aušinami MIG/MAG suvirinimo degikliai atitinka suvirintojų poreikius atliekant įvairias suvirinimo užduotis. GRIP rankenos neslystanti danga ir naujas rutulinis šarnyras suteikia jums išskirtinį darbo komfortą.

APRAŠYMAS

Itin atsparus žibintuvėlis.
Pramoniniams kėbulams ir katilams gaminti.
Nauja ergonomiška rankena su „GRIP“ danga užtikrina patikimas sukibimas net ir sudėtingose padėtyse.

SAVYBĖS

- **Maksimali srovė (Imax):** 230 A: CO2 ir 200 A: Ar/CO2
Impulsiniu režimu šie pajėgumai sumažėja 35%.
- **Darbo ciklas:** 230 A @ 60 %.
- **Rekomenduojami vielos skersmenys:** nuo 0,8 iki 1,2 mm
- **Ilgiai:** 3 m ir 4 m



VARTOJIMO REIKMENYS

Fakelas



Kontaktinių vamzdžių atramos ir difuzoriai

	PLIENAS	ALU		PLIENAS	ALU
	042995			042919	

Kontaktiniai vamzdeliai

	PLIENAS	ALU
Ø 0,6	041905	-
Ø 0,8	041950	041059
Ø 1,0	041967 ● ●	041066 ● ●
Ø 1,2	041974	041073

Purkštukai

	PLIENAS	ALU
Ø 15	041882	041882

Apvalkalas

	Ø 0,6/0,8		Ø 1,0 ir 1,2		Ø 1,2 ir 1,6	
	3 m	4 m	3 m	4 m	3 m	4 m
Plienas	041592	041837	041608 ●	041844 ●	418417	418424
teflonas	041578	044050	041585 ●	044067 ●	-	044074
Anglies	-	039834	-	039827	-	039810

Eksploatacinių medžiagų dėžutės parinktys:

Nuoroda 041233

	x5
	x3
	x5 (M6-Ø 0,6)
	x5 (M6-Ø 0,8)
	x5 (Alu-M6-Ø 1,0)
	x3



- Originali plieno įranga 3 m
- Originali aliuminio įranga 3 m

- Originali plieno įranga 4 m
- Originali aliuminio įranga 4 m