

Ar gaisu dzesējamās MIG/MAG metināšanas lāpas atbilst metinātāju vajadzībām visdažādākajiem metināšanas uzdevumiem. GRIP roktura pretslīdes pārklājums un jaunais lodveida savienojums nodrošina izcilu darba komfortu.

APRAKSTS

Īpaši izturīgs lāpa.
Rūpniecisko virsbūvju un katlu izgatavošanai.
Jauns ergonomisks rokturis ar «GRIP» pārklājumu nodrošina drošu satvēriens pat sarežģītās pozīcijās.

ĪPAŠĪBAS

- **Maksimālā strāva (Imax):** 230 A: CO2 un 200 A: Ar/CO2
Impulsu režīmā šīs jaudas tiek samazinātas par 35%.
- **Darba cikls:** 230 A @ 60 %.
- **Ieteicamais stieples diametrs:** 0,8 līdz 1,2 mm
- **Garumi:** 3 m un 4 m



PĒC LIDZEKĻI

Lāpa



Kontaktauruļu balsti un difuzori

TĒRAUDS	ALU	TĒRAUDS	ALU
042995		042919	

Kontaktu caurules

	TĒRAUDS	ALU
Ø 0,6	041905	-
Ø 0,8	041950	041059
Ø 1,0	041967 ● ●	041066 ● ●
Ø 1,2	041974	041073

Sprauslas

	TĒRAUDS	ALU
Ø 15	041882	041882

Apvalks

	Ø 0,6/0,8		Ø 1,0 un 1,2		Ø 1,2 un 1,6	
	3 m	4 m	3 m	4 m	3 m	4 m
Tērauds	041592	041837	041608 ●	041844 ●	418417	418424
teflons	041578	044050	041585 ●	044067 ●	-	044074
Ogleklis	-	039834	-	039827	-	039810

Izejmateriālu kastes opcija:

Atsauce 041233

	x5
	x3
	x5 (M6-Ø 0,6)
	x5 (M6-Ø 0,8)
	x5 (Alu-M6-Ø 1,0)
	x3



- Oriģinālais tērauda aprīkojums 3 m
- Oriģinālais alumīnija aprīkojums 3 m

- Oriģinālais tērauda aprīkojums 4 m
- Oriģinālais alumīnija aprīkojums 4 m