

Oru aušinami MIG/MAG suvirinimo degikliai atitinka suvirintojų poreikius, atliekančius įvairiausias suvirinimo užduotis. GRIP rankenos neslystanti danga ir naujas rutulinis šarnyras suteikia jums išskirtinį darbo komfortą.

APRAŠYMAS

Itin atsparus žibintuvėlis.
Pramoniniams kėbulams ir katilams gaminti.
Nauja ergonomiška rankena su „GRIP“ danga užtikrina patikimas sukibimas net ir sudėtingose padėtyse.

SAVYBĖS

- **Maksimali srovė (Imax):** 340 A: CO2 ir 290 A: Ar/CO2
Impulsiniu režimu šie pajėgumai sumažėja 35 %
- **Darbo ciklas:** 290 A @ 60 %
- **Rekomenduojami vielos skersmenys:** nuo 0,8 iki 1,2 mm
- **Ilgiai:** 3 m ir 4 m



VARTOJIMO REIKMENYS

Fakelas



Kontaktinių vamzdžių atramos ir difuzoriai

PLIENAS		ALU	PLIENAS		ALU
		043008			042926

Kontaktiniai vamzdeliai

	PLIENAS	ALU
Ø 0,8	041790	-
Ø 1,0	419803	419766
Ø 1,2	419810 ●●	419773 ●●
Ø 1,4	419827	-
Ø 1,6	419834	041080

Purkštukai

	PLIENAS	ALU
Ø 16	041783 ●	041783 ●

Apvalkalas

	Ø 0,6/0,8		Ø 1,0 ir 1,2		Ø 1,2 ir 1,6	
	3 m	4 m	3 m	4 m	3 m	4 m
Plienas	041592	041837	041608 ●	041844 ●	418417	418424
teflonas	041578	044050	041585	044067	-	044074
Anglies	-	039834	-	039827	-	039810

Eksploatacinių medžiagų dėžutės parinktis:

Nuoroda 041417

	x2
	x3
	x5 (M8-Ø 1,0)
	x5 (M8-Ø 1,2)
	x5 (Alu-M8-Ø 1,0)
	x5 (Alu-M8-Ø 1,2)
	x3



● Originali plieno įranga 3 m
● Originali aliuminio įranga 3 m

● Originali plieno įranga 4 m
● Originali aliuminio įranga 4 m