

Ar gaisu dzesējamās MIG/MAG metināšanas lāpas atbilst metinātāju vajadzībām visdažādākajiem metināšanas uzdevumiem. GRIP roktura pretslīdes pārklājums un jaunais lodveida savienojums nodrošina izcilu darba komfortu.

APRAKSTS

Īpaši izturīgs lāpa.
Rūpniecisko virsbūvju un katlu izgatavošanai.
Jauns ergonomisks rokturis ar «GRIP» pārklājumu nodrošina drošu satvērienu pat sarežģītās pozīcijās.

ĪPAŠĪBAS

- **Maksimālā strāva (Imax):** 340 A: CO2 un 290 A: Ar/CO2
Impulsu režīmā šīs jaudas tiek samazinātas par 35%
- **Darba cikls:** 290 A @ 60 %
- **Ieteicamais stieples diametrs:** 0,8 līdz 1,2 mm
- **Garumi:** 3 m un 4 m



PĒC LĪDZEKLĪ

Lāpa



Kontaktauru balsti un difuzori

TĒRAUDS	ALU	TĒRAUDS	ALU
043008		042926	

Kontaktu caurules

	TĒRAUDS	ALU
Ø 0,8	041790	-
Ø 1,0	419803	419766
Ø 1,2	419810	419773
Ø 1,4	419827	-
Ø 1,6	419834	041080

Sprauslas

	TĒRAUDS	ALU
Ø 16	041783	041783

Apvalks

	Ø 0,6/0,8		Ø 1,0 un 1,2		Ø 1,2 un 1,6	
	3 m	4 m	3 m	4 m	3 m	4 m
Tērauds	041592	041837	041608	041844	418417	418424
teflons	041578	044050	041585	044067	-	044074
Ogleklis	-	039834	-	039827	-	039810

Izejmateriālu kastes opcija:

Atsauce 041417

	x2
	x3
	x5 (M8-Ø 1,0)
	x5 (M8-Ø 1,2)
	x5 (Alu-M8-Ø 1,0)
	x5 (Alu-M8-Ø 1,2)
	x3



• Oriģinālais tērauda aprikojums 3 m
• Oriģinālais alumīnija aprikojums 3 m

• Oriģinālais tērauda aprikojums 4 m
• Oriģinālais alumīnija aprikojums 4 m