

PROTEC 550 yra dangtis, skirtas apsaugoti nuo šlifavimo purslų iki 550°C.

NAUDOTI

- Magnetais pritvirtintas prie kėbulo, todėl išlydyto plieno iškyšos nepatenka į automobilio vidų.
- Dedamos tiesiai ant sėdynių, kad apsaugotų jas nuo išsikišimų.
- Naudojamas vertikalčiai padalinti dirbtuves.
- Maksimali apsauga nuo šlifavimo drožlių.
- Apsauga nuo žemo intensyvumo suvirinimo.
- Apsauga nuo karščio iki 550°C.

DIZAINAS

- Stiklo pluošto drobė.
- Poliuretano danga.
- Be asbesto.
- Baigti kraštai su apsiuvais iš 4 pusių.



Pasirenkamas tvirtinimo magnetas



ref. 052291

STANDARTAI

- EN 1773 – EN 5084 – EN 12127 – EN 13934
- DIN 53853 – DIN 1887
- Reagavimo ir atsparumo ugniai klasė M0
- Protokolas Nr.12-00985 L

					Siūlų skaičius / rėmelis	Atsparumas / Grandinė	Atsparumas / Rėmas	
	550°C	2 x 2 m	0,75 mm	590 g/m ² 2,4 kg	5,5/cm	800 N /cm	600 N /cm	