

PROTEC 550 ir pārsegs, kas paredzēts aizsardzībai pret slīpēšanas šļakatām līdz 550°C.

IZMANTOT

- Tas ir piestiprināts pie virsbūves, izmantojot magnētus, un tas novērš izkausēta tērauda izvirzījumu iekļūšanu transportlīdzekļa iekšpusē.
- Novietots tieši uz sēdekļiem, lai pasargātu tos no izvirzījumiem.
- Izmanto vertikāli, lai sadalītu darbnīcu.
- Maksimāla aizsardzība pret slīpēšanas skaidām.
- Aizsardzība pret zemas intensitātes metināšanu.
- Siltuma aizsardzība līdz 550°C.

DIZAINS

- Stikla šķiedras audekls.
- Poliuretāna pārklājums.
- Bez azbesta.
- Apdarinātas malas ar apmalēm no 4 pusēm.



Pēc izvēles montāžas magnēts



ref. 052291

STANDARTI

- EN 1773 - EN 5084 - EN 12127 - EN 13934
- DIN 53853 - DIN 1887
- Reakcijas un ugunsizturības klasifikācija M0
- Protokols Nr.12-00985 L

					Vitņu skaits / rāmis	Pretestība / Kēde	Pretestība / Rāmis	
	550°C	2 x 2 m	0,75 mm	590 g/m ² 2,4 kg	5,5/cm	800 N /cm	600 N /cm	