

Paredzēti remontam, cietlodēšanas stieņi pieguļ lielākajai daļai plastmasu. Nogulsnētais materiāls nožūst un sacietē dažu sekunžu laikā. Ar saspiesta gaisa pūtēju var paātrināt sacietēšanas procesu, nebaidoties no termiskā šoka.

Plastmasas cietlodze ir ekskluzīvs ar stikla šķiedru stiegrota polipropilēna (PP) un oglekļa šķiedras maisījums. Šis sastāvs nodrošina remontam izcilu izturību un izturību.

Pēc uzklāšanas materiālu var bez grūtībām slīpēt.



Plastmasas lodēšanas stieņu pielietošanas piemēri



PRIEKŠROCĪBAS

- ✓ Līp pie lielākās daļas automobiļu un motociklu plastmasas.
- ✓ Vienkāršs un viegli lietojams.
- ✓ Neizturīgs.
- ✓ Augsta izturība, jo tā sastāvā ir oglekļa un stikla šķiedras.
- ✓ Caur salonu nenotiek ķīmiska reakcija zem krāsas.
- ✓ Ideāli ieteicams bamperu, motociklu pārsegu vai plastmasas piederumu remontam.

TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS

<i>Tips</i>	Plakanie stieņi
<i>Garums</i>	31 cm
<i>Platums</i>	9 mm
<i>Biezums</i>	2 mm
<i>Iepakojums</i>	10 stieņu iepakojums
<i>Remontu skaits</i>	10 līdz 20 remontdarbi