

Oru aušinamas 150 A MIG/MAG suvirinimo degiklis puikiai atitinka suvirintojų, dirbančių įvairius darbus, poreikius, nes užtikrina nuoseklų ir patikimą suvirinimą. Dėl neslystančios dangos ir rutulinės ir movinės rankenos jungties su ja itin patogiu dirbti.

Srieginis antgalis tvirtai laikosi
ir geriau skleidžia šilumą.



Nailoninis pagrindas su
izoliacija su žąsies kakleliu.

Lankstus laidas su rutuline
jungtimi, kad sumažėtų riešo
sukimasis.

Ergonomiška rankena puikiai
sulaiko.



Tiekama spalvotoje dėžutėje
(380 x 310 x 75 mm)

DIDELIS NAŠUMAS

- Patikimas, tvirtas degiklis, skirtas neprikaištingam visų rūšių plieno suvirinimui.
- Didelis atsparumas mechaniniams smūgiams ir aukštoms temperatūroms.
- Sklandus vielos padavimas be smūgių.
- Puikus suderinamumas su GYS įranga.
- Universali europinė jungtis (Euro).

FUNKCIJOS



Darbo ciklas	180 A iki 60 %	
Aušinimas	oras	
Suderinamo laido skersmuo	0,6-1,0 mm	
Originali įranga	kontaktinis vamzdelis	Ø 0,8 mm - M6
	antgalis	Ø 12 mm
Taikymo sritys	Plonas lakštinis metalas, automobilių remontas	
Kabelis	ilgis	3 m
	skerspjūvis	16 mm ²

MB15

Papildoma eksploatacinių
medžiagų dėžutė
041226



EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS (PASIRINKTYS)

						
Vidinis apvalkalas Ø 0,6/0,8 mm 3 m	Kontaktinio vamzdelio atrama (x5)	Spyruoklė (x10)	Kontaktinis vamzdelis (x10)			Antgalis (x3)
			Ø 0,6 mm	Ø 0,8 mm	Ø 1,0 mm	
041592	042902	042988	041905	041912	041929	041875