

Oru aušinamas 250 A MIG/MAG suvirinimo degiklis puikiai atitinka suvirintojų, dirbančių įvairius darbus, poreikius, nes užtikrina nuoseklų ir patikimą suvirinimą. Dėl neslystančios dangos ir rutulinės ir movinės rankenos jungties su ja itin patogu dirbti.

Srieginis antgalis tvirtai laikosi
ir geriau skleidžia šilumą.



Ergonomiška rankena puikiai
sulaiko.

Lankstus laidas su rutuline
jungtimi, kad sumažėtų riešo
sukimasis.



Tiekama spalvotoje dėžutėje
(380 x 310 x 75 mm)

DIDELIS NAŠUMAS

- Patikimas, tvirtas degiklis, skirtas neprikaištingam visų rūšių plieno suvirinimui.
- Didelis atsparumas mechaniniams smūgiams ir aukštoms temperatūroms.
- Sklandus vielos padavimas be smūgių.
- Puikus suderinamumas su GYS įranga.
- Universali europinė jungtis (Euro).

FUNKCIJOS

Darbo ciklas		230 A esant 60 %
Aušinimas		oras
Suderinamo laido skersmuo		0,6-1,2 mm
Originali įranga	kontaktinis vamzdelis	Ø 1,0 mm - M6
	antgalis	Ø 15 mm
Taikymo sritys		Plonas lakštinis metalas, lengvoji gamyba, šaltkalvystė
Kabelis	ilgis	4 m
	skerspjūvis	25 mm ²



MB 25

Papildoma eksploatacinių medžiagų
dėžutė
041233

EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS (PASIRINKTYS)

							
Vidinis apvalkalas Ø 1,0/1,2 mm 4 m	Spyruoklė (x5)	Kontaktinio vamzdelio atrama (x5)	Kontaktinis vamzdelis (x10)				Antgalis (x3)
			Ø 0,6 mm	Ø 0,8 mm	Ø 1,0 mm	Ø 1,2 mm	
041844	042995	042919	041905	041950	041967	041974	041882