

Oru aušinamas 350 A MIG/MAG suvirinimo degiklis puikiai atitinka suvirintojų, dirbančių įvairius darbus, poreikius, nes užtikrina nuoseklų ir patikimą suvirinimą. Dėl neslystančios dangos ir rutulinės ir movinės rankenos jungties su ja itin patogiu dirbti.

Platus antgalis geriau išsklaido šilumą.



Ergonomiška rankena puikiai sulaiko.

Lankstus laidas su rutuline jungtimi, kad sumažėtų riešo sukimas.

DIDELIS NAŠUMAS

- Patikimas, tvirtas degiklis, skirtas neprikaištingam visų rūšių plieno suvirinimui.
- Didelis atsparumas mechaniniams smūgiams ir aukštomis temperatūroms.
- Sklandus vielos padavimas be smūgių.
- Puikus suderinamumas su GYS įranga.
- Universali europinė jungtis (Euro).



Tiekama spalvotoje dėžutėje (380 x 310 x 75 mm)

FUNKCIJOS

Darbo ciklas	340 A, esant 60 %
Aušinimas	oras
Suderinamo laido skersmuo	0,6-1,6 mm
Originali įranga	kontaktinis vamzdelis Ø 1.2 mm - M8
	antgalis Ø 16 mm
Taikymo sritys	Plieninės konstrukcijos, katilų gamyba, konstrukcinės plieno konstrukcijos
Paketas	ilgis 4 m
	skerspjūvis 42 mm ²



MB36

Papildoma eksploatacinių medžiagų dėžutė 041417

EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS (PASIRINKTYS)

							
Vidinis apvalkalas Ø 1,0/1,2 mm 4 m	Difuzorius (x3)	Kontaktinio vamzdelio atrama (x5)	Kontaktinis vamzdelis (x10)				Antgalis (x3)
			Ø 0,8 mm	Ø 1,0 mm	Ø 1,2 mm	Ø 1,6 mm	
041844	043008	042926	041790	419803	419810	419834	041783