

Lengva naudoti, karšto oro plastiko suvirinimo stotis skirta suvirinti transporto priemonių plastikines dalis. Platus reguliuojamos temperatūros diapazonas (160-480 °C) pakelia plastikų temperatūrą iki jų lydymosi temperatūros, todėl jie tampa minkšti ir lengvai remontuojami. Oro srauto greitį galima reguliuoti, kad būtų išlaikytas homogeniškas plastiko lydymasis.

REMONTAS

- Bamperiai
- Radiatoriaus grotelės
- Žibintų apvadai
- Kėbulo panelė

PRAKTIŠKAS IR TRANSPORTABILUS

- Plieninis kėbulas
- Tylus
- Lengvas
- Karšto oro pistoleto žarnos ilgis: 1m

PRIEDAI (PASIRINKTYS)



- Suspaudimo ritinėlis (058231)



- Mini frezavimo staklės (063228)



- Rutulinė pjovimo galvutė Ø5 (063235)



- Plastikiniai užpildai

PP/EPDM	440 mm	▲ 4 mm	x 10	066304
		— 6 mm	x 10	067622
		— 8 mm	x 10	066298
ABS	440 mm	▲ 4 mm	x 10	071322
		— 8 mm	x 10	071339
TPO	440 mm	▲ 4 mm	x 10	087873
		— 8 mm	x 10	087880



LCD ekranas

Oro srauto reguliavimas



Pasirinktina

Vežimėlis SPOT 600
ref. 053533

Galingumas (W)	Maitinimas maitinimas (V)	Dažnis (Hz)	Oro srautas (l/min)	Oro siurblys	Reguliuojama temperatūra (C°)	Svoris (kg)	Matmenys (mm)
320	220 - 240	50	24	Membrininis siurblys	160 - 480° C	3,6	225 x 150 x 135