

Īpaši kompakts (7,8 kg), **EASYCUT 25** ir plazmas griezējs ar starta spriegumu bez HF, kas ir ideāli piemērots visu veidu metāla griešanai līdz 8 mm biezumā. Tā izejas jauda ir 25 A, un tā nodrošina precīzu griešanu ar zemu intensitāti. **EASYCUT 25** ir ideāli piemērots lietošanai darbnīcā vai automobiļu virsbūves darbnīcā, un tam ir lieliska pārnēsājama un griešanas veiktspēja.

EFEKTĪVS

- Invertora tehnoloģija garantē visu veidu tēraudu (mīksto, nerūsējošo, rūdīto, HLE), alumīnija, vara utt. griešanas kvalitāti.
- Ātra un vienkārša palīgmateriālu uzstādīšana.

ERGONOMISKA LUKTURĪTIS

- **Efektīva griešana:** ar gaisu dzesējams degļa korpuss nodrošina augstu loka stabilitāti un darba ciklu.
- Ergonomisks rokturis ērtībai un vieglumam.
- Izstrādāts tā, lai būtu triecienizturīgs un karstumizturīgs.
- Ātra lāpas savienošana/atvienošana bez instrumentiem.

VIENKĀRŠA LIETOŠANA

- **Intuitīvs vadības panelis.**
- Manuāla gaisa spiediena regulēšana (2,5 < 6,5 bāri) ar svītru diagrammu uz priekšējā paneļa.
- Automātiska degļa noteikšana.
- **Aizdedze bez HF**, lai novērstu traucējumus, kas varētu sabojāt tuvumā esošās elektroniskās iekārtas.

SAFE

- **Iebūvētas aizsardzības:**

 Aizsargāts pret pārspriegumu un pārslodzi.

 Nepietiekama gaisa spiediena vai degļa atklāšanas indikācija.

ERGONOMIC

- Pastiprināta konstrukcija ar izolētiem neslīdošiem gumijas spilventiņiem.
- HMI aizsargvāciņš.
- Degli un zemējuma skavu var atvienot.
- Kompakts, viegls un pārnēsājams.

PIEDERUMI UN PALĪGMATERIĀLI

	x 4 040182
	x 10 040212
	x 2 040175
	x 10 040168



Palīgmateriālu kaste TPT25
070721

	x 1
	x 3
	x 1
	x 3



Kompasa
komplekts
040205



PLASMA 600 ratiņi
040298



Netīrumu /
netīrumu filtrs
039728



Komplektā:
- zemējuma skava (2 m, 10 mm²)
- deglis TPT25 (4 m)

VEIKLĪBAS

Jauda

Biezums

Atdalīšana

Fe	8 mm
Al/CrNi	6 mm

Tīrs griezums

Fe	6 mm
Al/CrNi	4 mm

	50/60 Hz	+AM-	I ₂	mm (maks.)				GAISA SISTĒMA		LV 60974-1 (40°C)	↕	kg	IP
				Clean cut		Separācija		Spiediens (bar)	L/min				
		A	A	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi			X (40°C)	cm		
	230V 1~	16	10 → 25	6	4	8	6	2,5 → 6,5	115	15 A @ 60% 25 A @ 30%	42 x 15 x 30	7,8	IP 21