GYSMATIC AIR XL 3/9-13G TRUE COLOR

NUOROD. 065727

GYSMATIC 3/9-13G AIR XL yra suvirinimo kaukė su kvėpavimo takų apsaugos sistema su pagalbine ventiliacija. 2 in 1, jis apsaugo akis nuo IR/UV spindulių suvirinimo metu ir saugo operatoriaus kvėpavimo takus.

FUNKCIJOS

- **4 galimi nustatymai:**
  - Nuo 9 iki 13 atspalvių
  - Jautrumas ir delsimas
  - Šlifavimo režimas
- **Optimalus matomumas:** XL ekranas
- **Didelis jautrumas:** dėka 4 jutiklių
- **Puiki klasifikacija:** optinė klasė 1/1/1/2 (EN379), užtikrinanti gerą vaizdo tikslumą
- **3 skaidrus atspalvis:** puikus matomumas aiškioje būsenoje ruošiantis suvirinimui
- Labai greitas tamsėjimo **greitis** : 0,04 ms
- **Kvėpavimo takų** apsaugos sistema pagalbinė ventiliacija
- **TRUE COLOR technologija :** tikroviškesnis ir išsamesnis spalvų atkūrimas nei tradiciniai filtrai



Classic ★ TrueColor ★★★



Su:
- GYSMATIC 3/9-13G XL AIR kaukė ir gobtuvas
- Kvėpavimo takų apsaugos sistema (filtrai ir paminkštintas diržas, žarna)
- ličio baterija su pakrovėju
- diržai / srauto matuoklis
- standartinė galvos juosta



KVĖPAVIMO TAKŲ APSAUGA

- **Filtro klasifikacija:** TH3 PR SL
- **Skaitmeninis** akumuliatoriaus veikimo trukmės ir filtro prisotinimo būsenos ekranas.
- **3 oro srautai:** 170 l/min, 200 l/min ir 230 l/min.
- **Paminkštintas diržas** pritvirtina variklį prie kūno.
- **Garsinis ir vizualinis signalas** (filtro užsikimšimas / išsikrovęs akumuliatorius).
- **Iki 8 valandų autonomijos** (ličio baterija), puikiai tinka ilgiems darbams.
- **Kompaktiškas ir tvirtas agregatas**su kibirkščių slopintuvu.

KAUKĖ

UV/IR apsaugos laipsnis	DIN 15
Klasifikacija	1/1/1/2
Šviesus atspalvis	3
Tamsus atspalvis	9 >13
Reakcijos laikas	0,04 ms
Išvalymo laikas	0,1 > 0,9 sek
Matymo laukai	100 x 60 mm
Energija	saulės ir 2 baterijos (CR 2450*2)
Svoris	820 g
Nustatymai	Jautrumas, delsimas, šešėlis, šlifavimas
Šviesos jutiklis	4
Taikymo sritys	MMA 5➤400 / TIG 2➤300 / MIG-MAG 5➤500
Standartai	CE / EN 175B / EN 166 / EN 379

KVĖPAVIMO TAKŲ APSAUGA

Oro srautas		170 l/min
		200 l/min
		230 l/min
autonomija*		> 8 - 10 val.
		> 6 val.
		> 4 val
Hidroizoliacija		98 %
Filtro efektyvumas		99,996 % esant 0,3 µm
Triukšmas		73dB maks
Įkrovimo laikas		3-4 valandas
Baterijos tipas		Li-ion
Juosmens diržas		900-1300 mm
Svoris		3 kg
Standartinis		EN 12941

**Darbo laikas priklauso nuo pasirinkto režimo ir filtro švara.*

PRIEDAI

Kaukės maišelis suvirinimas
043299




Kaukė kuprinė
066656




Prakaito juosta
043466





AKINIAI



114 x 133 (x10)	043893	106 x 166 (x10)	043886




Didinamasis stiklas (x1)

2x priartinimas
042780

3x priartinimas
064140

TH3: 065734



x5
038417