

Lengva naudoti, karšto oro plastiko suvirinimo stotis skirta suvirinti transporto priemonių plastikines dalis. Platus reguliuojamos temperatūros diapazonas (160-480 °C) pakelia plastikų temperatūrą iki jų lydymosi temperatūros, todėl jie tampa minkšti ir lengvai remontuojami. Oro srauto greitį galima reguliuoti, kad būtų išlaikytas homogeniškas plastiko lydymasis.

REMONTAS

- Bamperiai
- Radiatoriaus grotelės
- Žibintų apvadai
- Kėbulo panelė

PRAKTIŠKAS IR TRANSPORTABILUS

- Plieninis kėbulas
- Tylus
- Lengvas
- Karšto oro pistoleto žarnos ilgis: 1m

TURINYS



- Suspaudimo ritinėlis (058231)



- 2 antgaliai (Ø 5 mm + Ø 8 mm)



- Mini frezavimo staklės (063228)



- Rutulinė pjovimo galvutė Ø5 (063235)



- Grandiklis (068032)



- Plastikiniai užpildai

PP/EPDM	440 mm	▲ 4 mm	x10	066304
	440 mm	— 6 mm	x10	067622
	440 mm	— 8 mm	x10	066298



LCD ekranas

Oro srauto reguliavimas

Pasirinktinai

- Vežimėlis SPOT 600 ref. 072831



- Plastikiniai užpildai

PP/EPDM	440 mm	▲ 4 mm	x10	066304
	440 mm	— 6 mm	x10	067622
	440 mm	— 8 mm	x10	066298

Galingumas (W)	Maitinimas maitinimas (V)	Dažnis (Hz)	Oro srautas (l/min)	Oro siurblys	Reguliuojama temperatūra (C°)	Svoris (kg)	Matmenys (mm)
320	220 - 240	50	24	Membrininis siurblys	160 - 480° C	3,6	225 x 150 x 135