

Viegli lietojama karstā gaisa plastmasas metināšanas stacija ir paredzēta transportlīdzekļu plastmasas detaļu metināšanai. Plašais regulējamais temperatūras diapazons (160-480 °C) paaugstina plastmasas temperatūru līdz tās kušanas temperatūrai, padarot to mīkstu un viegli remontējamu. Gaisa plūsmas ātrumu var regulēt, lai uzturētu viendabīgu plastmasas sakausējumu.

REPAIR

- Buferi
- Radiatora režģis
- Priekšējo lukturu apkārtne
- Virsbūves panelis

PRAKTISKS UN TRANSPORTĒJAMS

- Tērauda virsbūve
- Silent
- Viegls
- Karstā gaisa pistoles šļūtenes garums: 1m

SATURS



- Kompresijas rullītis (058231)



- 2 sprauslas (Ø 5 mm + Ø 8 mm)



- Mini frēzmašīna (063228)



- Lodveida griešanas galviņa Ø5 (063235)



- Skrāpis (068032)



- Plastmasas uzpildes stieņi

PP/EPDM	440 mm	▲ 4 mm	x10	066304
	440 mm	— 6 mm	x10	067622
	440 mm	— 8 mm	x10	066298



LCD ekrāns

Gaisa plūsmas regulēšana

Pēc izvēles

- Ratiņi SPOT 600
ref. 072831



- Plastmasas uzpildes stieņi

PP/EPDM	440 mm	▲ 4 mm	x10	066304
	440 mm	— 6 mm	x10	067622
	440 mm	— 8 mm	x10	066298

Jauda (W)	Enerģijas padeve (V)	Frekvence (Hz)	Gaisa plūsma (l/min)	Gaisa sūknis	Regulējama temperatūra (C°)	Svars (kg)	Izmēri (mm)
320	220 - 240	50	24	Diafragmas sūknis	160 - 480° C	3,6	225 x 150 x 135