

Oru aušinamas 150 A MIG/MAG suvirinimo degiklis puikiai atitinka suvirintojų, dirbančių įvairius darbus, poreikius, nes užtikrina nuoseklų ir patikimą suvirinimą. Dėl neslystančios dangos ir rutulinės ir movinės rankenos jungties su ja itin patogiu dirbti.

Srieginis antgalis tvirtai laikosi
ir geriau skleidžia šilumą.



Nailoninis pagrindas su
izoliacija su žąsies kakleliu.

Lankstus laidas su rutuline
jungtimi, kad sumažėtų riešo
sukimasis.

Ergonomiška rankena puikiai sulaiko.



Tiekama spalvotoje dėžutėje
(380 x 310 x 75 mm)

DIDELIS NAŠUMAS

- Patikimas, tvirtas degiklis, skirtas nepriekaištingam visų rūšių plieno suvirinimui.
- Didelis atsparumas mechaniniams smūgiams ir aukštai temperatūrai.
- Sklandus vielos padavimas be smūgių.
- Puikus suderinamumas su GYS įranga.
- Universali europinė jungtis (Euro).

FUNKCIJOS

Darbo ciklas	180 A esant 60 %	
Aušinimas	oras	
Suderinamo laido skersmuo	0,6-1,0 mm	
Originali įranga	kontaktinis vamzdelis	Ø 1,0 mm - M6
	antgalis	Ø 12 mm
Taikymas	Plonas lakštinis metalas, automobilių remontas	
Kabelis	ilgis	3 m
	skerspjūvis	16 mm ²



MB15

Papildoma eksploatacinių medžiagų
dėžutė
041226

EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS (PASIRINKTYS)

				
Vidinys apvalkalas Ø 0,6/0,8 mm 3 m	Kontaktinio vamzdelio atrama (x5)	Spyruoklė (x10)	Kontaktinis vamzdelis (x10)	Antgalis (x3)
			Ø 0,6 mm Ø 0,8 mm Ø 1,0 mm	
041592	042902	042988	041905 041912 041929	041875