

Ar gaisu dzesējamā 250 A MIG/MAG metināšanas deglis ir ideāla atbilde uz metinātāju vajadzībām, kas strādā ar visdažādākajiem darbiem, garantējot konsekventu un nevainojamu metināšanu. Neslidošais pārklājums un lodveida savienojums uz roktura padara darbu ar to īpaši ērtu.

Uzgaļa ar vītņi, kas nodrošina stingrāku fiksāciju un labāku siltuma izkliedi.



Ergonomisks rokturis lieliskam satvērienam.

Elastīgs kabelis ar lodveida savienojumu, kas samazina plaukstas locītavas deformāciju.



Piegādāts krāsainā kastē  
(380 x 310 x 75 mm)

## AUGSTA VEIKTSPĒJA

- Uzticams, izturīgs deglis ideālai metināšanai uz visiem tēraudiem.
- Augsta izturība pret mehāniskiem triecieniem un augstām temperatūrām.
- Gluda, bez triecieniem darbināma stieples padeve.
- Perfekta savietojamība ar GYS iekārtām.
- Universāls Eiropas savienotājs (Euro).

## FUNKCIJAS

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Darba cikls                 | 230 A pie 60%                                           |
| Dzesēšana                   | gaiss                                                   |
| Saderīgās stieples diametrs | 0,6-1,2 mm                                              |
| Oriģinālais<br>aprīkojums   | kontaktcaurule<br>Ø 0,8 mm - M6                         |
|                             | uzgalis<br>Ø 15 mm                                      |
| Pielietojums                | Plāna lokšņu metāla, viegla ražošana,<br>atslēdzniecība |
| Kabeļa                      | garums<br>3 m                                           |
|                             | šķērsriezums<br>25 mm <sup>2</sup>                      |



### MB 25

Papildu palīgmateriālu kaste  
041233

## PALĪGMATERIĀLI (OPCIJAS)

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| Iekšējais<br>apvalks<br>Ø 0,6/0,8 mm<br>3 m                                        | Atspera (x5)                                                                        | Kontaktcaurules<br>balsts (x5)                                                      | Kontaktcaurule (x10)                                                                  | Sprausla (x3)                                                                         |
| 041592                                                                             | 042995                                                                              | 042919                                                                              | Ø 0,6 mm<br>041905                                                                    | Ø 0,8 mm<br>041912                                                                    |
|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | Ø 1,0 mm<br>041929                                                                    | 041882                                                                                |