

Oru aušinamas 250 A MIG/MAG suvirinimo degiklis puikiai atitinka suvirintojų, dirbančių įvairius darbus, poreikius, nes užtikrina nuoseklų ir patikimą suvirinimą. Dėl neslystančios dangos ir rutulinės ir movinės rankenos jungties su ja itin patogų dirbti.

Srieginis antgalis tvirtai laikosi
ir geriau skleidžia šilumą.



Ergonomiška rankena puikiai sulaiko.

Lankstus laidas su rutuline
jungtimi, kad sumažėtų riešo
sukimasis.



Tiekama spalvotoje dėžutėje
(380 x 310 x 75 mm)

DIDELIS NAŠUMAS

- Patikimas, tvirtas degiklis, skirtas neprikaištingam visų rūšių plieno suvirinimui.
- Didelis atsparumas mechaniniams smūgiams ir aukštoms temperatūroms.
- Sklandus vielos padavimas be smūgių.
- Puikus suderinamumas su GYS įranga.
- Universali europinė jungtis (Euro).

FUNKCIJOS

Darbo ciklas	230 A esant 60 %	
Aušinimas	oras	
Suderinamo laido skersmuo	0,8-1,2 mm	
Originali įranga	kontaktinis vamzdelis	Ø 1,0 mm - M6
	antgalis	Ø 15 mm
Taikymas	Plonas lakštinis metalas, automobilių remontas	
Kabelis	ilgis	3 m
	skerspjūvis	25 mm ²



MB25

Papildoma eksploatacinių medžiagų
dėžutė
041233

EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS (PASIRINKTYS)

							
Vidinis apvalkalas Ø 1,0/1,2 mm 3 m	Spyruoklė (x5)	Kontaktinio vamzdelio atrama (x5)	Kontaktinis vamzdelis (x10)				Antgalis (x3)
			Ø 0,6 mm	Ø 0,8 mm	Ø 1,0 mm	Ø 1,2 mm	
041608	042995	042919	041905	041950	041967	041974	041882