

E1 GYS AUTO yra 200 A vienfazis sinergetinis MIG/MAG suvirinimo aparatas, specialiai sukurtas kėbulų dirbtuvėms. Turintis intuityvią spalvotą sąsają, jis užtikrina puikų plieno ir aliuminio suvirinimo našumą, net ir plonų medžiagų. Jo sinergija taip pat apima litavimą su CuSi3 ir CuAl8 vielomis.

MIG/MAG SUVIRINIMAS

- Plieninė ir nerūdijančio plieno viela: Ø nuo 0,6 iki 1,0 mm.
- Aliumininė viela: Ø 0,8-1,2 mm (Ø 1,2 mm, neintensyvus suvirinimas).
- CuSi ir CuAl viela: Ø 0,8 ir 1,0 mm.

INTELIGENTAS

Konkrečios sinergijos:

Įvedus 3 duomenis (paprastas režimas): vielos skersmenį, medžiagą ir dujų derinį bei ruošinio storį, produktas automatiškai nustato optimalias suvirinimo sąlygas.

- **Naujas supaprastintas 3,5" HMI**, skirtas kėbulų dirbtuvėms.
- **Pilnas mašinos ir sinergijos atnaujinimas** per USB atmintinę.
- **Iki 200 suvirinimo programų (Jobų) saugojimas** pakartotinai atliekamoms užduotims.
- **Pernešamumo funkcija** leidžia išsaugoti / įkelti / perkelti vartotojo JOBUS ir mašinos konfigūraciją naudojant USB atmintinę.

INTEGRUOTAS VIELOS TIEKTUVAS

- 4 ritinėlių padavimo variklis užtikrina sklandų ir efektyvų padavimą.
- Suderinama su ritės dydžiais: Ø 200 / 300 mm.
- Europos degiklio jungtis greitam degiklio uždėjimui / nuėmimui.

2 EKRANO REŽIMAI

Easy - supaprastintas rodymo režimas, tinkantis daugumai naudotojų, tačiau užtikrinantis puikų suvirinimo kokybę:

- 2 suvirinimo režimai: Suvirinimo ir suvirinimo dygsniais režimai.
- 4 nustatymai: Suvirinimo medžiaga (sinergija), vielos skersmuo, storis ir lanko ilgis.

Expert-pilnas rodymo režimas, tinkamas patyrusiems suvirintojams:

- Suvirinimo režimai: Sinergetinis arba rankinis.
- Trigerio veikimas: 2T ir 4T.
- Suvirinimo režimai: Taškinis ir taškinis su uždelsimu.
- Pagrindinių nustatymų, kurie bus rodomi ekrane, pasirinkimas.
- Viso suvirinimo ciklo reguliavimas: Lanko ilgis, užkimšimas, išankstinis dujinimas ir t. t.

ERGONOMINIS

- Sustiprinti ratai, užtikrinantys stabilumą ir manevringumą.
- Dujų baliono atrama - 1 x 4m3 (20 L).
- Liukas ir vieta priedams laikyti.

PRIEDAI (pasirinktinai)



Degiklio dėžutė
MB15
041226



B tipo ritinėliai

Pienas / nerūdijantis pienas	Ø 0,6 / 0,8	x2	042353
	Ø 0,8 / 1,0		042360
Aliuminis	Ø 0,8 / 1,0		042377
	Ø 1,0 / 1,2		040915



Degiklio dujos
srauto
matuoklis
053939



Pristatoma su 1 degikliu:



Plieninis
3 m - Ø 0,8

+ Fiksuotas įžeminimo
gnybtas
(3,5 m).



- 3,5 colio spalvota sąsaja, intuityvi,
galima naudotis keliomis kalbomis.
- 2 naudotojo sąsajos parinktys: Lengva
arba eksperto

				 ømm	 ømm			Originalūs ritinėliai	MIG-MAG EN 60974-1 (40°C)					IP	
	50/60 Hz	A	A	GAS	200 300	Elektroninis valdymas	m/min	 B	IA (60%)	100%	V	cm	kg		
	230 V - 1~	16	10 → 200	0.6 → 1,2	✓ ✓	 50 W	1 → 15	0,6 0.8	145 A	130 A	63,9	74 x 49 x 78	40,5	IP 21	6,25 m