

E1 GYS AUTO ir 200 A vienfāzes sinerģiska MIG/MAG metināšanas iekārta, kas īpaši izstrādāta virsbūvju darbnīcām. Tā ir aprīkota ar intuitīvu pilnkrāsu interfeisu un nodrošina izcilu metināšanas veikspēju tērauda un alumīnija metināšanā, pat plāniem materiāliem. Tās sinerģija ietver arī cietlodēšanu ar CuSi3 un CuAl8 stieplēm.

MIG/MAG METINĀŠANA

- Tērauda un nerūsējošā tērauda stieple: Ø 0,6 līdz 1,0 mm.
- Alumīnija stieple: Ø 0,8 līdz 1,2 mm (Ø 1,2 mm, neintensīva metināšana).
- CuSi un CuAl stieple: Ø 0,8 un 1,0 mm.

INTELLIGENT

Īpašas sinerģijas:

- Pēc 3 datu ievadīšanas (vienkāršais režīms): stieples diametrs, materiāla/gāzes kombinācija un sagataves biezums, produkts automātiski nosaka optimālos metināšanas nosacījumus.
- **Jauns vienkāršots 3,5" HMI**, kas paredzēts virsbūvju darbnīcām.
- **Pilnīga iekārtas un sinerģijas atjaunināšana**, izmantojot USB atmiņas ierīci.
- **Līdz 200 metināšanas programmu (Jobs) uzglabāšana** atkārtotu uzdevumu veikšanai.
- **Pārnēsāšanas funkcija** ļauj saglabāt/ievietot/pārnēsāt lietotāja JOBS un iekārtas konfigurāciju, izmantojot USB atmiņas ierīci.

INTEGRĒTS STIEPLES PADEVĒJS

- 4 rullīšu padeves motors vienmērīgai un efektīvai padevei.
- Saderīgs ar spoļu izmēriem: Ø 200 / 300 mm.
- Eiropas degļa savienojums ātrai degļa uzstādīšanai / noņemšanai.

2 DISPLEJA REŽĪMI

Easy - vienkāršots displeja režīms, kas piemērots lielākajai daļai lietotāju, vienlaikus nodrošinot izcilu metinājuma kvalitāti:

- 2 metināšanas režīmi: Metināšana un metināšana ar šuvi.
- 4 iestatījumi: Metināšanas materiāls (sinerģija), stieples diametrs, biezums un loka garums.

Expert-pilnais displeja režīms, piemērots pieredzējušiem metinātājiem:

- Metināšanas režīmi: Sinerģisks vai manuāls.
- Sprūda darbība: 2T un 4T.
- Metināšanas režīmi: Punktteida un punktteida aizkavēšanas režīmi.
- Ekrānā redzamo galveno iestatījumu izvēle.
- Pilna metināšanas cikla regulēšana: Loka garums, aizbāzni, iepriekšēja gāzēšana u.c.

ERGONOMIC

- Pastiprināti riteņi stabilitātei un manevrētspējai.
- Balsts gāzes balonam - 1 x 4m³ (20 L).
- Lūka un vieta piederumu glabāšanai.

PIEDĀVĀJUMI (pēc izvēles)



Lukturu kaste
MB15
041226



B tipa veltni

Tērauds / Nerūsējošais	Ø 0,6 / 0,8 Ø 0,8 / 1,0	x2	042353 042360
Alumīnijs	Ø 0,8 / 1,0 Ø 1,0 / 1,2		042377 040915



Gāzes degļa
plūsmas
mērītājs
053939



Piegādāts kopā ar 1
lāpu:



Tērauds
3 m - Ø 0,8

+ Fiksēta zemes skava
(3,5 m).



- 3,5 collu krāsu interfeiss, intuitīvs un vairākās valodās.
- 2 lietotāja interfeisa iespējas: Vienkāršā vai Eksperta

50/60 Hz	A	A	I ₂ MIG	Ømm	Ømm	Elektroniskā vadība	m/min	Originālie veltni	MIG-MAG EN 60974-1 (40°C)	U ₀	cm	kg	IP	6,25 m
230 V - 1~	16	10 → 200	A	GĀZES	200 300	✓ ✓	1 → 15	0,6 0,8	IA (60%) 100%	145 A 130 A	63,9	74 x 49 x 78	40,5	IP 21