

SUPER PRO SMART – EV CHARGE

Nuoroda 075320
Nuoroda 080676 

SUPER PRO SMART - EV CHARGE yra įkrovimo laidas, kurį galima naudoti tiek 230V, tiek 400V lizduose. Tai leidžia vartotojui kuo greičiau įkrauti savo automobilį pagal vietoje turimą lizdą. Tiekiamas su dviem lengvai keičiamais maitinimo laidais, todėl jį galima greitai įkrauti bet kurioje 32A lizdo vietoje. Galimybė perjungti skirtingus maitinimo šaltinius reiškia, kad įrenginys užima mažiausiai vietos transporto priemonėje, kuri dėl nešiojimo dėklo išlieka kuo kompaktiškesnė.

PROFESIONALUS ĮKROVIMO LAIDAS

• Idealiai tinka dirbtuvių mechanikams

- Galima lengvai perjungti iš vieno maitinimo laido į kitą, priklausomai nuo artimiausio elektros lizdo dirbtuvėse.
- Žymiai sutaupote laiko įkraunant transporto priemonę, nes ji labai greitai įkraunama iš 32A lizdo.
- Paprasta sąranka naudojant intuityvią sąsają su skaitmeniniu ekranu.
- Galima pritvirtinti kaip sieninę įkrovimo stotelę, jei ji prijungta prie elektros įkrovimui skirtos lizdo.

• Idealiai tinka judančiam vartotojui, turinčiam elektromobilį arba įkraunamą hibridą

- Galima prijungti bet kur naudojant du pridedamus maitinimo kabelius.
- Labai greitas įkrovimas naudojant 32 A lizdą, leidžiantis įkrauti per labai trumpą laiką, kad galėtumėte tęsti kelionę.
- Tiekiamas su nešiojimo dėklu ir rankena, kad būtų patogiau transportuoti.



PROTINGAS IR 100% SAUGUS

- Leidžia pasirinkti idealų srovės stiprumą elektros instaliacijai ir akumuliatorių, kurį reikia įkrauti: nuo 6A iki 32A vienfazių ir trifazių.

Galia	6 A	8 A	10 A	13 A	16 A	20 A	32 A
230V	1,4 kW	1,8 kW	2,3 kW	2,9 kW	3,7 kW	4,6 kW	7,4 kW
400V	4,1 kW	5,5 kW	6,9 kW	8,9 kW	11 kW	14 kW	22 kW

- Nurodo prijungto maitinimo laido tipą ir riboja srovės stiprumą pasirinkimas atitinkamai.

Galia	6 A	8 A	10 A	13 A	16 A	20 A	32 A
230V	1,4 kW	1,8 kW	2,3 kW	2,9 kW	3,7 kW	4,6 kW	7,4 kW
400V	4,1 kW	5,5 kW	6,9 kW	8,9 kW	11 kW	14 kW	22 kW

maksimali galia naudojant pridedamus kabelius.

- Atitinka EV įkrovimo standartus (IEC 61851-1, EN 62752 ir EN 62196).
- Korpusas ir įkrovimo laidas yra IP65. Jie atsparūs tiek dulkėms, tiek lietuvi.

TINKA KASDIENIAM NAUDOJIMUI

- Išsaugo nustatymus, kad būtų patogų pradėti kasdienį įkrovimą. Kiekvienas įkrovimas, pradėtas po nustatymų išsaugojimo, bus atliktas pagal šią konfigūraciją, kai tik laidas bus prijungtas prie transporto priemonės.
- Gali atidėti įkrovimo proceso pradžią.
Pavyzdžiui, kad įkrovimo laikas sutaptų su „ne piko“ valandomis.

Tiekiamas su	075320	080676
maitinimo kabeliai		
13 Vienfazis lizdas - JK		
Pasirenkami kalibrai		
230 V 6 A 8 A 10 A 13 A	-	✓
16 Vienfazis lizdas - C tipas		
Pasirenkami kalibrai		
230 V 6 A 8 A 10 A 13 A 16 A	✓	-
16 Vienfazis lizdas - CEE		
Pasirenkami kalibrai		
230 V 6 A 8 A 10 A 13 A 16 A	-	✓
32 Trifazis lizdas		
Pasirenkami kalibrai		
400 V 6 A 8 A 10 A 13 A 16 A 20 A 32 A	✓	✓
nešiojimo dėklas		
		

		U_1	I_1	P_{max}			IP	
50 / 60 Hz		1 ph		7,4 kW				6 m
230 V	Type 2		6 → 32 A		4.5	230 x 160 x 90	IP 65	IP 55
400 V		3 ph + N		22 kW				1 m + 5 m