

Su integruotu oro kompresoriumi EASYCUT K35 PFC gali būti naudojamas metalui pjauti visur, kur yra vienfazis maitinimo šaltinis. PFC technologija leidžia dirbti nuo 195 V iki 265 V, todėl galite gauti aukštos kokybės pjovimo net ir naudodami 100 m ilginamuosius laidus. Mažas, lengvas ir nešiojamas, jis gali tiekti 35 A galią, kad būtų galima pjauti įvairių tipų metalus, kurių storis iki 15 mm.

MAKSIMALUS NAŠUMAS

- Automatinis oro valdymas, pritaikytas TPT 35 degikliui.
- Pjauna visus plienus (švelnus, nerūdijantis, grūdintas, HLE), aliuminį, varį ir kt.
- Didesnis pjovimo greitis nei Oxyga terminis pjovimas.

PAPRASTA NAUDOTI

- Labai praktiška vietoje dėl įmontuoto kompresoriaus.
- Vidinis oro filtras su automatinio išvalymo, kad būtų išvengta kondensacijos degiklio viduje.
- Uždegimas be HF apsaugo nuo trukdžių, galinčių sugadinti netoliese esančią elektroninę įrangą.
- Vartojimo reikmenų laikymo skyrius.

IDEALUS NAUDOJIMAS VIETOJE

- Talpina prailginimo laidus iki 100 m ilgio.
- Sustiprintas korpusas ir atsparios smūgiams pėdos.
- Vietą taupantis ir lengvai perkeliamas vietoje.
- Apsaugotas nuo viršįtampių iki 400 V (PROTEC 400).
- IP23S skirtas atlaikyti sudėtingą aplinką.
- Optimizuotas vėsinimas su ventiliacijos kanalu, kuris apsaugo elektroniką nuo dulkių.

PREMIUM DEKLAS

- Sukurta taip, kad atlaikytų smūgius ir šilumą.
- Greitas degiklio prijungimas/atjungimas, nereikia jokių įrankių, kad būtų lengva transportuoti ir prižiūrėti.
- Trigerio saugos mechanizmas.



Pristato su



TPT 35 - 4 m

2 m - 10 mm²

SPEKTAKLIS

Talpa

Storis

Atskyrimas

15 mm

Švarus pjūvis

10 mm

PASIRENKAMI PRIEDAI IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS



Purkštukas

x 4
040182

Patarimai

x 10
080799

Difuzorius

x 2
040175

Elektrodas

x 10
040168Ekspluatacinių medžiagų
dėžutė
080782

x 1

x 3

x 1

x 3

Shade 5 apsauginiai
akiniai
042841Apsauginės pirštinės
064164 (9 dydis)
064171 (10 dydis)Rankinis vežimėlis
039568

				I_2	 mm (maks.)				ORO SISTEMA	LT 60974-1 (40°C)				IP	  Protected & Compatible Power Generator (+/-15%)
	50/60 Hz		A	A	Švarus pjūvis		Atskyrimas			IA (60 %)	Imax				
	230 V 1~	2 m	16	10 → 35	10	8	15	10	Integruotas kompresorius	26 A	30 %	45x26x36	18.5	IP 23S	8 kW