

Ar integrēto gaisa kompresoru EASYCUT K35 PFC var izmantot metāla griešanai visur, kur ir pieejams vienfāzes barošanas avots. PFC tehnoloģija ļauj darboties no 195 V līdz 265 V, tāpēc jūs varat iegūt augstas kvalitātes griezumu pat tad, ja izmantojat 100 m pagarinātājus. Mazs, viegls un pārnēsājams, tas spēj nodrošināt 35 A jaudu, lai grieztu dažāda veida metālus, kuru biezums ir līdz 15 mm.

MAKSIMĀLĀ VEIKTSPĒJA

- Automātiska gaisa kontrole, kas paredzēta TPT 35 lodlampai.
- Griež visus tēraudus (vieglu, nerūsējošo, rūdīto, HLE), alumīniju, varu utt.
- Lielāks griešanas ātrums nekā Oxyga termiskā griešana.

VIEGLI IZMANTOT

- Ļoti praktiski uz vietas, pateicoties iebūvētajam kompresoram.
- Iekšējais gaisa filtrs ar automātisku iztukšošanu, lai novērstu kondensāta veidošanos degļa iekšpusē.
- Aizdedze bez HF novērš traucējumus, kas varētu sabojāt tuvumā esošās elektroniskās iekārtas.
- Uzglabāšanas nodalījums palīgmateriāliem.

IDEĀLI LIETOŠANAI UZ VIETĀ

- Piemērots pagarinājuma vadiem līdz 100 m garumā.
- Pastiprināts korpuss un prettrieciena kājas.
- Vietu taupošs un viegli pārvietojams uz vietas.
- Aizsargāts pret pārspriegumu līdz 400 V (PROTEC 400).
- IP23S novērtēts, lai izturētu prasīgas vides.
- Optimizēta dzesēšana ar ventilācijas kanālu, kas pasargā elektroniku no putekļiem.

PREMIUM LĀPA

- Izstrādāts, lai izturētu triecienus un karstumu.
- Ātra degļa pievienošana/atvienošana, nav nepieciešami instrumenti, ērtai transportēšanai un apkopei.
- Sprūda drošības mehānisms.



Piegādāts ar



TPT 35 - 4 m

2 m - 10 mm²

IZPILDE

Jauda

Biezums

Atdališana 15 mm

Tīrs griezums 10 mm

IZVĒLES PIEDERUMI UN PALĪGMATERIĀLI

	Uzgalis	x 4	040182
	Padomi	x 10	080799
	Difuzors	x 2	040175
	Elektrods	x 10	040168

Izejmateriālu kaste
080782

	x 1
	x 3
	x 1
	x 3

Shade 5 aizsargbrilles
042841Aizsargcimdi
064164 (9. izmērs)
064171 (10. izmērs)Rokas ratīņi
039568

					 mm (maks.)				GAISS SISTĒMA	LV 60974-1 (40°C)				IP	
	50/60 Hz	2 m	A	A	Tīrs griezumš		Atdalīšana			IA (60 %)	Maksimālais				
					Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi							
	230 V 1~	2 m	16	10 ÷ 35	10	8	15	10	Integrēts kompresors	26 A	30 %	45x26x36	18.5	IP 23S	8 kW