

NOMAD POWER PRO 701 - tai ličio maitinimo blokas, kuriame suderintos 3 funkcijos:

- 12 V transporto priemonių stiprintuvas (*automobilis, visureigis, furgonas, valtis*).
- autonominis visų rūšių elektros prietaisų maitinimo šaltinis.
- avarinis žibintas.

LIČIO AKUMULIATORIAUS STIPRINTUVAS

Dėl ličio akumuliatoriaus jis pasižymi išskirtiniu galios ir dydžio santykiu (*paleidimo srovė: 700 A*).

Jis per kelias sekundes užveda transporto priemones su išsikrovusiu 12 V akumuliatoriumi (*skystu, geliniu, AGM, Start&Stop*) (⚠ su šiuo stiprintuvu nepaleiskite ličio LiFePO₄ akumuliatorių, akumuliatorių įtampas nesuderinamos).

START										
12 V PETROL & DIESEL	5 > 140 Ah									

SAUGUMO STARTAS

Išmanusis šuolio laidas apsaugo ir akumuliatorių, ir transporto priemonės elektroniką:

- apsaugos nuo kibirkščiavimo technologija,
- apsauga nuo trumpojo jungimo,
- apsauga nuo poliškumo pasikeitimo.
- apsauga nuo per didelės paleidimo srovės,
- apsauga nuo stiprintuvo temperatūros padidėjimo.

MOBILUS ENERGIJOS ŠALTINIS

Jo galinga talpa (4 Ah) suteikia komforto ir ramybės kasdieniam poreikiui palaikyti ryšį (*telefonas, planšetinis kompiuteris, kompiuteris*).

Įrengta:

- 2 USB prievadai 5 V - 2,1 A / 5/9/12 V - 2 A + 1 entrée/sortie C tipo USB, skirtas įkrauti išmanųjį telefoną, planšetinį kompiuterį, GPS ir kt.
- 1 išvesties prievadas 15 V - 10 A, idealiai tinka stovyklavimui, norint maitinti 12 V elektros prietaisą (*aušintuvą, ventiliatorių ir pan.*).

PAGALBINIO ŽIBINTO FUNKCIJA

Pagalbinė šviesa (1 LED) su 3 apšvietimo režimais: normalus, stroboskopinis, SOS.

KIŠENĖS DYDIS

Lengvas (820 g) ir kompaktiškas, jis idealiai tils automobilio daiktadėžėje ar tuščioje kišenėje arba kelioniniame krepšyje.



Įkrovimo šviesos diodas



Komplektuojama su priedais:



Išmanusis šuolio laidas



Įkrovimo laidas C tipo USB

Įkroviklis pasirinktinai



087101 USB įkroviklis 15 W



087354 USB įkroviklis 15 W

PALEIDIMO					ĮRANGA		ĮVESTIS / IŠVESTIS			PAKROVIMO BANKAS	LED	MATMENYS			
Ličio			II			IŠMANIŲJŲ KABELIŲ	KABELIAI	INPUT	OUTPUT						
Talpa vienam elementui	Tipas	Pilnas įkrovimas	Paleidimas	Įkrovimas CC	Pikis Akumuliatorius		USB-C			15V Jungtis DC					
4 Ah 59.2 Wh	LiCoO ₂	3 h	700 A	1100 A	1250 A	✓	✓	USB-C 5V - 3 A	3	USB 3.0 QC: 5V-2.4A / 9V-2A / 12V-1.5 A USB-A: 5V - 2.1A USB-C: 5V - 3A	10 A	✓	3 režimai: Light SOS SPOT	22.8 x 10 x 3.8	0.820