

Kompaktiškas transportabilus indukcinis šildytuvas "POWERDUCTION 110LG" suteikia tiesioginę šildymo galią plienui ir aliuminiui atitirpinti bei šildyti. Jo kaitinimas be liepsnos yra tikslus, momentinis ir saugus darbo aplinkai. Dėl aušinimo skysčiu jis gali dirbti be pertraukų, kai didžiausia galia yra 11 kW. Tai mobilus sprendimas, skirtas darbovietėms, ypač efektyvus atliekant mechaninius darbus sunkiasvorėse transporto priemonėse, viešųjų darbų transporto priemonėse ir žemės ūkio mašinose.

PRITAIKYTA VISIEMS VERSLO SEKTORIAMS.



Mechanikos inžinerija ir techninė priežiūra žemės ūkis, sunkiasvorės transporto priemonės ir viešieji darbai

Sektoriai: pramonės, jūrų, geležinkelių, techninės priežiūros.

PLATUS TAIKOMŲJŲ PROGRAMŲ SPEKTRAS

- Lenkiamų važiuoklių (išskyrus HLE plieną) kaitinimas ir tiesinimas.
- Varžtų ir vairo jungčių atlaisvinimas, nepažeidžiant silfono.
- Kardaninių velenų, įstrigusių stebulėje, išardymas.
- PL išmetimo sistemų išardymas.
- Metalinių detalių atkaitinimas.
- Šildymas lenkimui.
- Litavimas.
- Sutraukimas.

GARANTUOTAS ENERGIJOS IR LAIKO TAUPYMAS

• Šildymo galia:

11 kW, pasirenkama 1000 W žingsniais.

Įkaišta iki metalo šerdies ir nusidažo raudonai (apie 800 °C):

	50LG	110 LG Compact	160LG
	M14 → 1 s	M18 → 1 s	M20 → 1 s
	2 mm → 3 s 4 mm → 5 s	2 mm → 2 s 4 mm → 4 s	2 mm → 1 s 4 mm → 3 s
	Ø 10 → 10 s	Ø 10 → 7 s	Ø 10 → 5 s

• Saugus ir taupantis laiką:

Įkaišta iš karto, be liepsnos, tiksliai apibrėžtoje zonoje, todėl galite dirbti arti kabelių, vamzdžių ar kitų karščiui jautrių dalių jų neišardydami.

• Patogu naudoti:

4 metrų ilgio indukcinis laidas, skirtas darbui aukštyje arba vietose, kur negali patekti generatorius.

PASIRINKTINAI



Slidės
087958 | 12 kg



DIABLE JOBSITE XL
039568 | 18,3 kg



Dėžiniai induktoriai
072503 | 32S/B W tipo



Valdymo pedalas
055490



EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS

Aušinimo skystis

Gaminiui reikia naudoti specialų suvirinimo aušinimo skystį, kuris nepateikiamas (nuoroda 082212) 2L.

Induktoriai ir adapteriai

POWERDUCTION asortimentą papildoma platus induktorių asortimentas, tinkantis įvairioms šildomoms dalims. Maži induktoriai (S) pagerina prieinamumą ir šildymo galimybes:

Adapteriai	Induktoriai			
● 32L Nuoroda 064515	● L20/B4 Nuoroda 067882	● L180 Nuoroda 087729	● L20/D100 Nuoroda 078994	● L70 Nuoroda 059771
● 32S Ref. 064508	● S70 Nuoroda 061569	● S90 Nuoroda 058927	● S180 Nuoroda. 059269	● S20/B1 Ref. 064874
● Pristatoma kaip originalas				
	● S180/B1 Ref. 064881	● S180/B3W Ref. 067899	● S180/B6 Ref. 087002	● S20 Pre heat Ref. 086975
	● Papildoma įranga.			

Ref.	50 Hz	A	kW	Dažnis	X% @ 35°C	aušinimo skysčio bakelio talpa	cm	kg	m	m
087637	400 V 3~	16	11	20-60	100 %	1,5 l	63 x 33 x 54	50	5	4