

Indukcinis kaitinimo įrenginys POWERDUCTION 38LG (S90) yra ergonomiškas suprojektuotas, o jo išėjimo galia yra 3,7 kW. **Juo galima nepertraukiamai kaitinti storio metalinius ruošinius, nereikalaujant atvėsimo laiko.** Ratukais ir praktiškais rankenomis jį galima perkelti po dirbtuves, kur tik reikia.

PRITAIKOMAS VISIEMS PRAMONĖS SEKTORIAMS



Bėgių strypų
atlaisvinimas



Išmetimo vamzdžių
nuėmimas



Užveržtų varžtų
atlaisvinimas

PLATUS TAIKOMŲJŲ PROGRAMŲ SPEKTRAS

- Vikšrų trauklių atlaisvinimas (derinimas).
- Žarinių žvakių, užsikirtusių priekinio stiklo valytuvų, atsarginių ratų laikiklių nuėmimas.
- Varžtų ir vairo trauklių atlaisvinimas, nepažeidžiant homogeninės pavaros багаžinės.
- Užsikirtusių varančiųjų velenų nuėmimas nuo centrinės stebulės.
- Automobilio arba sunkiasvorės transporto priemonės išmetimo sistemos išmontavimas.

DIDESNIS ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMAS IR LAIKO TAUPYMAS

• Šildymo galia:

3700 W, pasirenkama 250 W žingsniais.

800 °C	38LG
	M10 → 1 s
	2 mm → 5 s
	Ø 10 → 15 s

• Saugumas ir laiko taupymas:

Įkaitina iš karto, be liepsnos, tiksliai apibrėžtoje zonoje, todėl galite dirbti šalia kabelių, vamzdžių ar kitų karščiui jautrių dalių, prieš tai jų nenuimdami.

• Naudotojo patogumas:

3 metrų ilgio indukcinis kabelis, skirtas darbui virš galvos.

PASIRINKTINAI



Apsauginis dangtelis
062733



Induktorių
dežutė
072497 | 285/B/W tipo



Ferito atraminis
dangtelis S70/S90/S180
088290



Ferito atraminis
dangtelis B1
088283

Atraminė rankena su
kabelio laikikliu

LED apšvietimas,
skirtas šildomam
plotui

S90 induktorius

4 didelio atsparumo
ratai

**Siekiant geriausio veikimo,
būtina įpilti 2 litrus skysto
aušinimo skysčio.
10 l, galima įsigyti atskirai (nuoroda
052246)**

Neslystantis
darbo paviršius

EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS

"POWERDUCTION" asortimente yra daug įvairių induktorių, tinkančių įvairių tipų detalėms. Standartiniai induktoriai (S) ir žiedai iki Ø35 suteikia geresnį prieinamumą ir šildymo galimybes:

Induktoriai			
● S90 Nuoroda 058927	● S180/B3W Nuoroda 067899	● S180 Nuoroda 059269	● Kampinis adapteris Nuoroda 082663
● S70 Nuoroda 061569	● S20/B1 Nuoroda 064874	● S180/B1 Ref. 064881	● S180/B6 Ref. 087002
● Standartinė komplektacija			
● Pasirinktina	● S20/D35 Ref. 078826	● S90/D20 Ref. 078871	● S180/D20 Ref. 069985
	● S180/D35 Ref. 070608		

Daugiau informacijos apie visą asortimentą rasite svetainėje. [Gys](http://gys.com)

Ref.					Frekv.					
Ref.	50/60 Hz	A	kW	kHz	aušinimo skysčio rezervuaro talpa	cm	kg	kg	m	m
088474	230 V 1~	16	3,7	15-30	7 L	53 x 70 x 37	39	41,5	4	3