


"POWERDUCTION 49LG" yra vienintelis rinkoje generatorius, galintis šildyti 5200 W galia iš paprasto 16 A lizdo. Ši sistema ypač puikiai tinka naudoti mechanikoje, automobilių kėbulų remonto ar techninės priežiūros srityje, nes ji užtikrina tiesioginį kaitinimą be liepsnos, kad atlaisvintų ir atlaisvintų užsispyrusias metalines dalis. Šio įrankio teikiamas tikslumas garantuoja saugų darbą arti karščiui jautrių vietų, nereikalaujant jų išmontuoti.

PRITAIKOMAS VISIEMS PRAMONĖS SEKTORIAMS



Šoninis šildymas
(jei ne HSS)



Atlaisvinkite
surūdijusius varžtus



Atlaisvinkite vairo
mechanizmo jungtis

PLATUS PRITAIKYMO SPEKTRAS

- Vairo trauklių atlaisvinimas (geometrija).
- Kaitinimo žvakių, užstrigusių priekinio stiklo valytuvų, atsarginių ratų krepšių nuėmimas.
- Sraigčių ir vairo rutulinių šarnyrų atlaisvinimas, nepažeidžiant vairalazdės.
- Stuburo ašyje užstrigusių kardano šarnyrų nuėmimas.
- Automobilio arba sunkiasvorės transporto priemonės išmetimo vamzdžių nuėmimas.

GARANTUOJA DIDESNĮ ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMĄ IR LAIKO TAUPYMĄ

• Šildymo galia:

5200 W, galima reguliuoti po 500 W.

Išmanusis gaminio energijos suvartojimo valdymas, automatiškai reguliuojantis didžiausią galią, kad apsaugotų jūsų 16 A elektros instaliaciją.

800 °C	37LG	39LG	49LG
	M10 → 1 s	M12 → 1 s	M14 → 1 s
	2 mm → 5 s	2 mm → 5 s	2 mm → 3 s 4 mm → 5 s
	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 10 s

• Saugumas ir laiko taupymas:

Įkaitina iš karto, be liepsnos, tiksliai apibrėžtame plote, todėl galite dirbti šalia kabelių, vamzdžių ar kitų karščiui jautrių dalių, prieš tai jų nenuimdami.

• Naudotojo patogumas:

3 metrų ilgio indukcinis laidas darbui aukštyje. Jame įdiegta **PFC** technologija ir nuo 185 V iki 265 V įtampos maitinimo šaltinis.

PASIRINKTINAI



Apsauginis dangtelis
062733



Induktorių dėžutė
072497 | 285/B W tipo



Lipdukų nuėmimo pagalvėlė B1 feritui
088283

Strėlė su
kopėtelių atrama

LED
apšvietimas
šildymo
zonoje.

C20/B1
induktorius

4 tvirti ratai

Norint užtikrinti optimalų veikimą, būtina įpilti 2 litrus aušinimo skysčio.
10L pasirinktinai (nuoroda 052246)

Neslystantis
padėklas

KONSUMENTAI

Inducteurs & adaptateurs

POWERDUCTION asortimente yra daug įvairių induktorių, pritaikytų įvairiems ruošinių tipams. Mažesni induktoriai (S) pagerina prieinamumą ir šildymo galimybes:

Adapteriai	Sukomplektuoti induktoriai	Induktoriai		
 ● 28S Ref. 064485	 ● C20/B1 Ref. 056862	 ● S180/B3W Ref. 067899	 ● S180/B1 Ref. 064881	 ● S180/B6 Ref. 087002
 ● 28L Ref. 064492	 ● C180/B1 Ref. 056879	 ● L90 Ref. 059788	 ● L20/B4 Ref. 067882	 ● L70 Ref. 059771
● Standartinė komplektacija	 ● C180/B2 Ref. 056886	 ● S20/D35 Ref. 078826	 ● S90/D20 Ref. 078871	 ● S180/D20 Ref. 069985
● Pasirinktinai				

Atraskite visą asortimentą [Gys svetainėje](#).

Ref.	50/60 Hz	A	kW	kHz	Talpyklos talpa aušinimo skystis	cm	kg	m	m	
088498	230 V 1~	16	5.2	20-60	7 l	53 x 70 x 37	52	5	3	