


POWERDUCTION 49LG ir vienīgais ģenerators tirgū, kas spēj sildīt ar 5200 W jaudu no vienkāršas 16 A rozetes. Šī sistēma ir īpaši ideāli piemērota izmantošanai mehānikā, automobiļu virsbūves remontā vai tehniskajā apkopē, jo nodrošina tūlītēju karsēšanu bez liesmas, lai atbrīvotu un atbloķētu cietas metāla detaļas. Šī instrumenta nodrošinātā precizitāte garantē drošu darbu karstumjutīgu vietu tuvumā bez nepieciešamības demontēt.

PIELĀGOJAMA VISĀM RŪPNIECĪBAS NOZARĒM

Sānu sildīšana
(ja nav HSS)Atbrīvojiet sarūsējušas
skrūvesAtbrīvojiet stūres
mehānisma savienojumus

PLAŠS LIETOJUMU KLĀSTS

- Stūres sviru atslēgšana (ģeometrija).
- Kvēlspuldžu svecas, aizķērušos vājstikla tīrītāju, rezerves riteņu grozu noņemšana.
- Stūres lodveida šarnīru skrūvju un stūres šarnīru atskrūvēšana, nebojājot silfonu.
- Kardāna šarnīru, kas aizķērušies rumbā, noņemšana.
- Automašīnas vai kravas automašīnas izplūdes cauruļu noņemšana.

GARANTĒ UZLABOTU ENERGOFĒKTIVITĀTI UN LAIKA IETAUPĪJUMU

• Sildīšanas jauda:

5200 W, var regulēt ar 500 W soli.

Izstrādājuma enerģijas patēriņa inteligenta vadība,
automātiski regulējot maksimālo jaudu, lai aizsargātu jūsu 16 A
elektroinstalāciju.

800°C	37LG	39LG	49LG
	M10 → 1 s	M12 → 1 s	M14 → 1 s
	2 mm → 5 s	2 mm → 5 s	2 mm → 3 s 4 mm → 5 s
	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 10 s

• Drošība un laika ietaupījums:

Uzkarsē uzreiz, bez liesmas, precīzi noteiktā zonā, lai jūs varētu strādāt kabeļu, cauruļu vai citu karstumjutīgu detaļu tuvumā bez nepieciešamības tos iepriekš noņemt.

• Lietotāja ērtības:

3 metru indukcijas kabelis darbam augstumā.

Tam ir PFC tehnoloģija un strāvas padeve no 185 V līdz 265 V.

FAKULTATĪVS

Aizsargpārvalks
062733Induktoru kaste
072497 | 285/B W tipaUzlīmes noņemšanas spilventiņš
B1 ferītam
088283

Strēle ar balstu
lāpstīnai

LED
apgaismojums
apkures
zonā.

Lai nodrošinātu optimālu
veiktspēju, nepieciešams
pievienot 2 litrus dzesēšanas
šķidruma.

10L pēc izvēles (ref. 052246).

Neslidoša
paplāte

C20/B1 induktors
iekļauts.

4 izturīgi riteņi

PATĒRĪJUMI

Inducteurs & adaptateurs

POWERDUCTION klāstā ir plašs induktoru klāsts
, kas pielāgots dažādiem detaļu veidiem.
Mazāki induktori (S) uzlabo pieejamību un sildīšanas
iespējas:

Adapteri	Pilnīgi induktori	Induktori		
 ● 28S Ref. 064485	 ● C20/B1 Ref. 056862	 ● S180/B3W Ref. 067899	 ● S180/B1 Ref. 064881	 ● S180/B6 Ref. 087002
 ● 28L Ref. 064492	 ● C180/B1 Ref. 056879	 ● L90 Ref. 059788	 ● L20/B4 Ref. 067882	 ● L70 Ref. 059771
● Standarta komplektācijā	 ● C180/B2 Ref. 056886	 ● S20/D35 Ref. 078826	 ● S90/D20 Ref. 078871	 ● S180/D20 Ref. 069985
● Pēc izvēles				

Iepazīstiet pilnu klāstu [Gys mājas lapā](http://gys.majas.lapa).

Ref.				Frekvence					
088498	50/60 Hz	A	kW	kHz	Tvertnes tilpums dzesēšanas šķidrums	cm	kg	m	m
	230 V 1~	16	5.2	20-60	7 l	53 x 70 x 37	52	5	3