


„Powerduction 37L PRO“ – tai skysčiu aušinamas indukcinis įrenginys, skirtas greitam plieno kaitinimui atliekant užstrigusių detalių išlaisvinimo, išmontavimo ar nuėmimo darbus. Jo maksimali galia siekia 3,7 kW, todėl šį įrenginį galima intensyviai naudoti automobilių techninės priežiūros ar pramonės srityse. Generatorius, sumontuotas ant pasukamų ratų, lengvai perkeliamas ir turi integruotą laikymo vietą, skirtą apsaugoti pistoletą. Dėl plataus induktorių asortimento jis tinka daugeliui taikymo sričių.

PLATUS PRITAIKYMO SPEKTRAS


- Ratų traukės atsukimas (ratų suregulavimas).
- Kaitinimo žvakių, užstrigusių stiklo valytuvų, atsarginio rato laikiklių nuėmimas.
- Varžtų ir vairo traukių atsukimas nepažeidžiant CV apsauginės gumos.
- Užstrigusių pavarų velenų išmontavimas iš centrinės stebulės.



Ratų traukės atsukimas



Išmetimo vamzdžių
nuėmimas



Transporto priemonės
identifikacinių plokštelių nuėmimas

TIKSLUMAS IR GREITIS

- „Powerduction 37L PRO“ naudoja elektromagnetinę indukciją, kad šilumą sutelktų tik į norimą vietą. **Dėl šio tikslumo apdirbamasis ruošinys greitai išsiplečia, todėl užstrigę komponentai išlaisvinami per kelias sekundes, nepažeidžiant aplinkinių objektų.**

800 °C



M10 → 1 s



2 mm → 5 s



Ø 10 → 15 s

SAUGA IR LAIKO TAUPYMAS

- Kadangi neatsiranda nei liepsnos, nei kibirkščių, kaitinimas vyksta akimirksniu ir yra lokalizuotas, todėl darbus galima atlikti šalia kabelių, vamzdžių ar jautrių komponentų, jų iš anksto neišmontuojant, o tai taip pat padidina darbo saugą.

EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS



Aušinimo skystis
2 l Kodas 082212
5 l Kodas 062511



Lipduko dangtelis „
“ (suderinamas su S90 ●)
Prekės kodas: 088290



3 plastikiniai
pleištai
Kodas 051294

PRIEDAI



Įrenginys tiekiamas paruoštas naudoti su 1 litru aušinimo skysčio. Siekiant užtikrinti ilgalaikį naudojimą, rekomenduojame įpilti dar 0,5 litro.

SUDERINAMI INDUKTORIAI

„POWERDUCTION“ asortimente yra platus induktorių pasirinkimas, pritaikytas įvairių tipų ruošiniams.
(standartiniai „S“ tipo induktoriai ir kilpos, kurių skersmuo siekia iki Ø 35)

S90 Kodas 058927	S180/B3W Kodas 067899	S180 Kodas 059269	Kampinis nukreipimas Kodas 082663
S70 Kodas 061569	S20/B1 Kodas 064874	S180/B1 Kodas 064881	S180/B6 Kodas 087002
Kilpos induktoriai			
90°	20°	180°	
Ø 20–35 mm 12 suderinamų kilpinių induktorių			

Susipažinkite su visu asortimentu GYS svetainėje

50/60 Hz	A	W	Freq. kHz	Tank capacity	Coolant included	m	m	cm (LxH)	kg	kg
230 V 1~	16	3,700	15-30	1.5 l	1 l	4	2	44 x 33 x 77	29	32