


„Powerduction 37L PRO” ir šķidruma dzesēts indukcijas ģenerators, kas paredzēts tērauda ātrai sildīšanai, veicot skrūvju atbrīvošanu, demontāžu vai noņemšanu. Ar maksimālo jaudu 3,7 kW tas nodrošina intensīvu izmantošanu automobiļu vai rūpnieciskajā apkopē. Ģenerators ir aprīkots ar pagriežamām riteniem, tādējādi to var viegli pārvietot, un tajā ir iebūvēta uzglabāšanas vieta, lai pasargātu lāpu. Pateicoties plašajam induktoru klāstam, tas ir piemērots daudziem pielietojumiem.

PLAŠS PIELIETOJUMA SPEKTRS


- Riteņu stienņu atslābšana (riteņu izvietojuma regulēšana).
- Kvēlspuldzes, iestrēgušo vārstu tīrītāju un rezerves riteņu turētāju noņemšana.
- Bultskrūvju un stūres savienojumu atslābināšana, nesabojājot CV apvalku.
- Iestrēgušo piedziņas vārstu noņemšana no centrālā rumbas.



Riteņu stienņu atslābināšana



Izplūdes cauruļu noņemšana



Transportlīdzekļa identifikācijas
plāksniņu noņemšana

PRECIZITĀTE UN ĀTRUMS

- Powerduction 37L PRO izmanto elektromagnētisko indukciju, lai siltumu koncentrētu vienīgi uz mērķa zonu. **Šī precizitāte nodrošina, ka apstrādājama priekšmets strauji izplešas, ļaujot atbrīvot iesprūdušās detaļas dažu sekunžu laikā, neietekmējot apkārt esošos objektus.**

800 °C					
	M10 → 1 s		2 mm → 5 s		Ø 10 → 15 s

DROŠĪBA UN LAIKA IETAUPĪJUMS

- Tā kā netiek radītas ne liesmas, ne dzirksteles, sildīšana notiek uzreiz un ir lokāla, kas ļauj veikt darbus kabelu, cauruļu vai jutīgu komponentu tuvumā, tos iepriekš nedemontējot, kā arī uzlabo darba drošību.

PALĪGMATERIĀLI



Dzesēšanas šķidrums
2 l Art. nr. 082212
5 l Art. nr. 062511



uzlīmes apvalks (saderīgs ar S90 ●)
Art. nr. 088290



3 plastmasas kīļi
Art. nr. 051294

PIEDERUMI



Ierīce tiek piegādāta lietošanai gatava ar 1 litru dzesēšanas šķidruma. Lai nodrošinātu ilgtermiņa lietošanu, iesakām pievienot vēl 0,5 litrus.

SAVIETOJAMI INDUKTORI

POWERDUCTION klāstā ir pieejams plašs induktoru klāsts, kas piemērots dažāda veida detaļām.
(standarta „S” induktori un cilpas ar diametru līdz Ø 35)

 ● S90 Art. nr. 058927	 S180/B3W Art. nr. 067899	 S180 Art. nr. 059269	 Lēnā novirze Art. nr. 082663
 S70 Art. nr. 061569	 S20/B1 Art. nr. 064874	 S180/B1 Art. nr. 064881	 S180/B6 Art. nr. 087002
Cikla induktori			
 90°	 20°	 180°	
Ø 20–35 mm 12 saderīgi indukcijas cilpu induktori			

Iepazīstieties ar pilnu produktu klāstu [GYS mājaslapā](http://gys.majaslapa)

										
50/60 Hz	A	W	Freq. kHz	Tank capacity	Coolant included	m	m	cm (LxH)	kg	kg
230 V 1~	16	3,700	15-30	1.5 l	1 l	4	2	44 x 33 x 77	29	32