

„HANDUCTOR“ yra specialiai sukurtas visų tipų mechaninių detalių kaitinimui ir atlaisvinimui, kad jas būtų lengviau išimti: surūdijusius varžtus, užstrigusias veržles, korozijos paveiktus sraigtus ir daugelį kitų. Kompaktiškas, lengvas ir patogus nešiotis, jis idealiai tinka naudoti automobilių, žemės ūkio, pramonės techninės priežiūros, metalo apdirbimo ir raktų meistrų sektoriuose.

TECHNINIAI DUOMENYS

- **Galia:** 1100 W.
- **Itin lengvas:** Sveria vos 2 kg, todėl suteikia visišką judėjimo laisvę.
- Indukcinės ritės labai lengva pakeisti naudojant greito atsegimo fiksavimo sistemą.
- **LED lemputė** apšviečia darbo zoną, kol prietaisas įkaista.
- **Neslystanti** rankena užtikrina saugų ir patogų laikymą.
- **Greitas, be liepsnos tikslios srities kaitinimas**, todėl galite dirbti šalia kabelių, vamzdžių ar kitų karščiui jautrių komponentų, jų iš anksto nepašalinant.
- **Paprasta naudoti:** Pasirinkite ir pritvirtinkite indukcinę ritę, prijunkite prietaisą prie elektros tinklo – ir jau galite pradėti dirbti.




Pateikiami dėžutėje su 8 induktoriais				Kiekis
	Spiralinis vielos	Ø25 mm	≤ M12	x2
	Spiralinis vielos strypas	Ø30 mm	≤ M16	x2
	Spiralinis vielos strypas	Ø45 mm	≤ M24	x2
	Lankstusis vielinis strypas	60 cm		x2

INDUKTORIAI (pasirinktiniai)



Spiral wire 'Side'

Ø 18 mm ≤M8	054806
Ø 21 mm ≤M10	079953
Ø 24 mm ≤M12	054790
Ø 27 mm ≤M14	079960
Ø 30 mm ≤M16	055469



Spiral wire 'Front'

Ø 18 mm ≤M8	079977
Ø 21 mm ≤M10	079984
Ø 24 mm ≤M12	079991
Ø 27 mm ≤M14	080003
Ø 30 mm ≤M16	080010



Flexible braided wire (80 cm) - 054813



Rigid braided wire (80 cm) - 054868



Adhesive removal inductor for stickers/decals 066601



Ferrite inductor (For ferrous metals) 079472
Ferrite (Replacement) 079489

Set of 8 Hanductor inductors - 093249

50/60 Hz	2 m	A	W	Šildymo trukmė			cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)
230 V 1~		16	1100	M10	2 mm	Ø8 mm	6,9 x 37,7 x 11	2	IP21	1,5 kW