

POWERDUCTION 38LG (S90) indukcijas karsēšanas iekārta ir ergonomiski izstrādāta, un tās jauda ir 3,7 kW.

Tā var nepārtraukti karsēt biezus metāla sagataves, un tai nav nepieciešams atdzesēšanas laiks. Pateicoties riteņu rītiem un praktiskiem rokturiem, to var pārvietot pa darbnīcu, kur vien nepieciešams.

PIELĀGOJAMA VISĀM RŪPNIECĪBAS NOZARĒM



Sliežu stieņu
atslābināšana



Izplūdes cauruļu
noņemšana



Iesprūdušo skrūvju
atbrīvošana

PLAŠS LIETOJUMU KLĀSTS

- Sliežu stieņu atslābināšana (regulēšana).
- Kvēlspuldžu svecas, aizķērušos vējstikla tīrītāju, rezerves riteņu statņu noņemšana.
- Skrūvju un stūres sviru atslābināšana, nebojājot CV bagāžnieku.
- Aizķērušos piedziņas vārpstu noņemšana no centrālā rumba.
- Automobiļu vai kravas automobiļu izplūdes sistēmu demontāža.

UZLABOTA ENERGEOFEKTIVITĀTE UN LAIKA IETAUPĪJUMS

• Sildīšanas jauda:

3700 W, ar 250 W soli.

800°C	38LG
	M10 → 1 s
	2 mm → 5 s
	Ø 10 □ 15 s

• Drošība un laika ietaupījums:

Uzkarsē uzreiz, bez liesmas, precīzi noteiktā zonā, lai jūs varētu strādāt kabeļu, cauruļu vai citu karstumjutīgu detaļu tuvumā, pirms tam tos nenoņemot.

• Lietotāju ērtības:

3 metru indukcijas kabelis, darbam virs galvas.

PĒC IZVĒLES



Aizsargvāciņš
062733



Induktoru kaste
072497 | 28S/B W tipa



Ferīta atbalsta vāks
S70/S90/S180
088290



Ferīta atbalsta
vāks B1
088283



PATĒRĪNA MATERIĀLI

POWERDUCTION klāstā ir pieejams plašs induktoru klāsts, lai pielāgotos dažādiem detaļu veidiem. Standarta induktori (S) un gredzeni līdz Ø35 nodrošina uzlabotu pieejamību un sildīšanas iespējas:

Induktori			
 ● S90 Ref. 058927	 ● S180/B3W Ref. 067899	 ● S180 Ref. 059269	 ● Lenķveida adapteris Ref. 082663
 ● S70 Ref. 061569	 ● S20/B1 Ref. 064874	 ● S180/B1 Ref. 064881	 ● S180/B6 Ref. 087002
● Standarta komplektācijā ● Pēc izvēles	 ● S20/D35 Ref. 078826	 ● S90/D20 Ref. 078871	 ● S180/D20 Ref. 069985
	 ● S180/D35 Ref. 070608		

Uzziniet vairāk par pilnu klāstu tīmekļa vietnē. [gys](http://gys.com)

Ref.				Frekvence						
088474	230 V 1~	16	3,7	15-30	7 L	53 x 70 x 37	39	41,5	4	3