

Indukcinis kaitinimo įrenginys „Powerduction 18R“ sukurtas siekiant paprasto, bet labai svarbaus tikslo: greitai ir saugiai atlaisvinti metalines detales, kurios užstrigo dėl rūdžių, korozijos ar pramoninių klijų. Tai kompaktiškas ir paprastas naudoti sprendimas, kuriame suderinti tikslumas, greitis ir saugumas, leidžiantys žymiai sutaupyti laiko ir padidinti našumą. Dėl 1750 W galios „Powerduction 18R“ puikiai tinka mechaninės priežiūros ir automobilių remonto darbams.


PANAUDOJIMO PAVYZDŽIAI



Tvirtinimo įvorės ištraukimas



Sugriuvusių ratų veržlių atsukimas



Sugriuvusių varžtų išsukimas

- Kaitinimo žvakių išmontavimas, užstrigusių stiklo valytuvų išmontavimas.
- Varžtų ir vairo traukių atsukimas nepažeidžiant CV apsauginės guminės movos.
- Sugedusių pavarų velenų išmontavimas iš centrinės stebulės.

GREITIS, TIKSLUMAS IR SAUGUMAS

- **Prijunkite jį prie įprastos 230 V rozetės – ir jis jau paruoštas darbiui.**
- Nesukeldamas liepsnos ar kibirkščių, prietaisas šildo akimirksniu ir tik tam tikrą vietą, todėl darbus galima atlikti šalia kabelių, vamzdžių, jungčių ar kitų jautrių komponentų, jų iš anksto neišmontuojant.
- **Nukreipkite šilumą į norimą vietą.** Dėl šio tikslumo apdirbamasis ruošinys greitai išsiplečia, todėl užstrigusią detalę galima išlaisvinti per kelias sekundes, nepažeidžiant jokių jautrių elementų aplink.

EFEKTYVŪS IR PATVARŪS INDUKTORIAI

- „Powerduction 18R“ išsiskiria tuo, kad jame naudojami sustiprinto skerspjuvio (3,4 mm) induktoriai, užtikrinantys didesnį patvarumą ir didesnį efektyvumą, palyginti su kitomis rinkoje esančiomis alternatyvomis.

PLATUS SUDERINAMŲ INDUKTORIŲ ASORTIMENTAS

Spiraliniai induktoriai: idealiai tinka šildyti lengvai pasiekiamus komponentus, pvz., veržles, varžtus, jungiamąsias detales ir pan.



▲ ● ■ Ø 18 mm ≤M8	054806	■ Ø 18 mm ≤M8	079977
■ Ø 21 mm ≤M10	079953	■ Ø 21 mm ≤M10	079984
● Ø 24 mm ≤M12	054790	■ Ø 24 mm ≤M12	079991
■ Ø 27 mm ≤M14	079960	■ Ø 27 mm ≤M14	080003
● ■ Ø 30 mm ≤M16	055469	■ Ø 30 mm ≤M16	080010

Pinti ir tiesūs induktoriai: idealiai tinka sunkiai pasiekiamoms vietoms (guoliams, sandarikliams ir pan.).



● ■ 80 cm
054813



● ■ 80 cm
054868

Induktorius lipdukų nuėmimui



066601

Šildymo induktoriai



079472



POWERDUCTION 18R ONE
(1 induktorius ▲)
ref. 091047 - JK ref. 091054




„POWERDUCTION 18R PLUS“
(5 induktoriai ●)
ref. 091061 – JK ref. 091078



POWERDUCTION 18R PRO
(12 induktorių ■)
ref. 091085 - JK ref. 091092

50/60 Hz



A

W

M10

2 mm

Ø 8 mm

cm (LxIxH)

kg

kg

IP

Protected & compatible power generator (+/-15%)

1.5 kW