


„Powerduction 37L” ir šķidruma dzesēts indukcijas aparāts, kas paredzēts tērauda ātrai sildīšanai, veicot skrūvju atbrīvošanu, demontāžu vai noņemšanu. Ar maksimālo jaudu 3,7 kW tas nodrošina intensīvu izmantošanu automobiļu vai rūpnieciskajā apkopē. Viegls, pārnēsājams un daudzfunkcionāls, tas piemērots daudziem pielietojumiem, pateicoties plašajam induktoru klāstam.

PLAŠS PIELIETOJUMA SPEKTRS


- Riteņu stienu atslābšana (riteņu izvietojuma regulēšana).
- Kvēlspuldzes, salīpušo stikla tīrītāju un rezerves riteņa turētāju noņemšana.
- Bultskrūvju un stūres savienojumu atbrīvošana, nesabojājot CV uznavu.
- Iesprūdušo piedziņas vārpstu noņemšana no centrālā rumbas.



Stūres stienu atbrīvošana



Izplūdes cauruļu noņemšana



Iesprūdušo riteņu uzgriežņu



PRECIZITĀTE UN ĀTRUMS

- Powerduction 37L izmanto elektromagnētisko indukciju, lai siltumu koncentrētu tikai uz konkrētu zonu. **Šāda precizitāte nodrošina, ka apstrādājama priekšmets strauji izplešas, ļaujot atbrīvot saspringtas detaļas dažādu sekunžu laikā, neietekmējot apkārtējos objektus.**

800 °C



M10 → 1 s



2 mm → 5 s



Ø 10 → 15 s



GATAVS
LIETOŠANAI
iekļauts
šķidrums

Ierīce tiek piegādāta lietošanai gatava ar 1 litru dzesēšanas šķidruma. Lai nodrošinātu ilgtspējīgu lietošanu, iesakām pievienot vēl 0,5 litrus.

DROŠĪBA UN LAIKA IETAUPĪJUMS

- Tā kā netiek radītas liesmas vai dzirksteles, sildīšana notiek uzreiz un lokāli, kas ļauj veikt darbus kabeļu, cauruļu vai jutīgu detaļu tuvumā, **tos iepriekš nedemontējot**, kā arī uzlabo darba drošību.

PALĪGMATERIĀLI



Dzesēšanas
šķidrums

2 l Nr. 082212
5 l Nr. 062511



B3 ferīts
(S180/B3W induktoram)
Nr. 067875



Uzlīmes vāciņš
(Saderīgs ar S90)
Nr. 088290



3 plastmasas ķīļi
Nr. 051294

PIEDERUMI

POWERDUCTION klāstā ir pieejams plašs induktoru klāsts, kas piemērots dažāda veida detaļām.
(standarta „S” induktori un cilpas ar diametru līdz 35 mm)

 S90 Nr. 058927	 S180/B3W Nr. 067899	 S180 Nr. 059269	 Lenka novirze Nr. 082663
 S70 Nr. 061569	 S20/B1 Nr. 064874	 S180/B1 Nr. 064881	 S180/B6 Nr. 087002
Cikla induktori			
 90° 20° 180° Ø 20–35 mm 12 saderīgi indukcijas cilpu induktori			

Iepazīstieties ar pilnu produktu klāstu [GYS mājaslapā](http://gys.majaslapa.lv)

			Freq.						
50/60 Hz	A	W	kHz	Tank capacity	Coolant included	m	m	cm (LxH)	kg
230V 1~	16	3,700	15-30	1.5 l	1 l	4	2	45 x 25 x 28,5	15
									16.5