

GYSFLASH 101.24 CNT FV ir 100 A lielas jaudas CONNECTED lādētājs ar invertora tehnoloģiju. Tas ļauj uzturēt 6 V, 12 V, 16 V un 24 V svina vai litija akumulatoru (litija jonu "standarta" litija-ironfosfāta) perfekti stabilizētu spriegumu diagnostikas posmos. Tas nodrošinās vislabāko uzlādes ciklu, kas ieteikts vismodernāko tirgū pieejamo transportlīdzekļu apkopei. Tā USB savienojamība nodrošina 100% pielāgojamību.

4 DARBĪBAS REŽĪMI

- **Uzlāde:** 6, 12, 16 vai 24 V svina vai litija akumulatoriem no 5 līdz 1200 Ah.
- **Diagnostikas:** atbalsta līdz 100 A 12 V, 16 V vai 24 V akumulatoriem transportlīdzekļos diagnostikas fāzē, tehniskās apkopes darbnīcās.
- **Demonstrāciju zāle:** nodrošina jaudas kompensāciju, izmantojot demonstrācijas transportlīdzekļa elektropiederumus. Tas arī nodrošina optimālu akumulatora uzlādi.
- **Testeris:** ļauj pārbaudīt akumulatora spriegumu, novērtēt iedarbināšanas sistēmu (startera akumulatoru) un transportlīdzekļa ģenerators stāvokli.

100% SAVIENOTS

- Pievienojiet, dzēsiet vai mainiet uzlādes režīmus un profilus, izmantojot USB.
- Importējiet iepriekš definētus konfigurācijas failus, kas pielāgoti slodzes darījumiem.
- Lejupielādējiet uzlādes vēsturi un datus USB atmiņā un izmantojiet tos tabulā.
- Pievienojiet papildu moduļus (printeri, svītrkodu lasītāju u. c.), izmantojot tam paredzētu moduļu ligzdu (SMC: Smart Module Connector).



SMC USB



Komplektācijā ir kabeļi (5 m - 25 mm²).

AUTOMĀTISKA UZLĀDE

- Pagarina svina (gēla, AGM, šķidro, kalcija u. c.) un litija akumulatoru (litija jonu "standarta" litija-dzelzs-fosfāta akumulatoru) kalpošanas laiku un veiktspēju.
- Specifiska uzlādes līkne 8 pakāpēs (svina akumulators) vai 9 pakāpēs (litija-dzelzs-fosfāta akumulators) bez uzraudzības.
- Atjauno dziļi izlādētus akumulatorus > 2 V (automātiska SOS atjaunošana).

TEHNOLOĢIJAS UN UZLABOTAS FUNKCIJAS

- **FV Flexible Voltage**, lādētājs darbojas ar barošanas spriegumu no 85 līdz 265 V.
- **"Auto-Detect"** funkcija automātiski uzsāk uzlādi, kad akumulators ir pievienots lādētājam.
- **"Auto-Restart"** funkcija strāvas padeves pārtraukuma gadījumā ar iestatījumu atmiņu.
- **Kabeļa pārbaude un kalibrēšana**
- **Bloķēšana**, novērš nepareizas apiešanās risku, ideāli piemērots garāžām un izstāžu zālēm.
- Pieejami līdz pat **12 uzlādes profili**, tostarp Easy profils vienkāršotai uzlādei, kas piemērots visiem svina akumulatoriem.

SAFETY

- Transportlīdzeklī iebūvētās elektronikas aizsardzība: aizsardzība pret īssavienojumiem, polaritātes maiņu un pārmērīgu uzlādi. Dzirksteļošanas novēršanas sistēma.
- Maināmas drošinātājdegvielas, kas aizsargā pret nepareizu lietošanu.
- Temperatūras sensors, lai novērstu iekšējās elektronikas pārkaršanu.

UZLABOTA INTUITIVITĀTE

- **Izturīgs korpuss** ar triecienus un vibrāciju absorbējošiem spilventiņiem.
- **Zems augstums** (13 cm), lai iekrāvēju varētu pabukt zem transportlīdzekļa.



Intuitīva saskarne pieejama 22 valodās

PIEDĀVĀJUMI



SLM : viedais gaismas modulis
027978



SPM : viedā printera modulis
026919



Svītrkodu skeneris 1D/2D
027718



Ratini
028890

 50 / 60 Hz			 V	 max	25°C @100%	40°C @100%	 Charge	START MINI	IP	 L 	 mm²	 SHOWROOM CONNECT	 kg	 cm	 L x W x H cm / kg
220 › 240 V	3200 W	2,5 m	6/12 V	100 A	230 V : 89 A 110 V : 72 A	230 V : 68 A 110 V : 40 A	20 › 1200 Ah	1 V	20	5 m	25	ø M6	6	32,5 x 13 x 27,2	41 x 39 x 22,5 / 10,5
100 › 127 V	1500 W		24 V	230 V : 100 A 110 V : 50 A	230 V : 76 A 110 V : 50 A	230 V : 59 A 110 V : 35 A									