

2-in-1: Starteris ir maitinimo šaltinis kartu

- Akimirksniu užveda motociklus, lengvuosius automobilius ir kemperius, nesugadindamas transporto priemonės elektronikos.
- Visus elektros prietaisus aprūpina 12 V / nuolatinės srovės maitinimo šaltiniu dėl 28 Ah vidinio akumuliatoriaus.
- Ypač ryškus žibintuvėlis pagerina matomumą, kai naudojamas.



AUTONOMINIS STARTERIS

- ✓ GYSPACK 750 akimirksniu užveda **lengvuosius automobilius ir kemperius**, taip pat **benzininius ir dyzelinius mikroautobusus** (maksimali srovė yra 750 A / 2500 A).




MAITINIMO ŠALTINIS

- ✓ Dėl galingo integruoto 28 Ah akumuliatoriaus GYSPACK 750 yra labai naudingas nešiojamas 12 V maitinimo šaltinis daugeliui elektros prietaisų, įskaitant televizorius, apšvietimo sistemas, nešiojamuosius kompiuterius ir kt.

	4 W 72 val.		15 W 19 val.	
	9 W 32 val.		24 W 12 val.	80 W 3,5 val.



AGM vidinis spiralinis akumuliatorius



✓ DIDELĖ GALIA
PALEIDIMAS

✓ DIDESNIS ATSPARUMAS
IR ILGAAMŽISKUMAS

1.3 m - 25 mm2 ➔ 600 A



INTEGRUOTA LED LEMPUTĖ

- ✓ GYSPACK 750 tinka naudoti naktį arba prasto apšvietimo aplinkoje, nes jame įmontuotas žibintuvėlis su septyniais galingais LED žibintais (7 x 3,6 W).



INTEGRUOTAS TESTERIS

- ✓ "GYSPACK 750" turi ekraną, kuriame rodoma vidinio akumuliatoriaus įkrovimo būseną.

Pridedama



12V įkroviklis
ref. 054684

Saugiklis (neįtraukti)



200 A (x2)
ref. 054547

PROFESIONALI MAŠINA

- ✓ **Automatinis 12 V / 230 V plūdinis įkroviklis:**, skirtas savarankiškai įkrauti vidinį akumuliatorių.
 - Įkraukite akumuliatorių iki 100 %, taip padidindami jo darbo trukmę ir efektyvumą.
 - Galima palikti nuolat prijungtą prie elektros tinklo sistemos (po kiekvienos operacijos GYSPACK turi būti įkraunamas).
- ✓ Įjungimo / išjungimo jungiklis, kad būtų išvengta netinkamo naudojimo.
- ✓ **Perspėjimo sistema, jei pasikeistų poliškumas.**
- ✓ **Variniai kabeliai (2 x 1,30 m, Ø 25 mm²) su izoliuotais 600 A gnybtais.**
- ✓ Įrengti du lengvai keičiami išoriniai saugikliai (atsarginiai saugikliai nepridedami).



INSIDE	START 				TEST 		PROTECTION		POWER SUPPLY 			
		I 1V/C	Cranking CC	Peak Battery								
28 Ah	12 V	750 A	1450 A	2500 A	•	•	•	•	12 V DC	2x200 A	36 x 20 x 43	14