

SPM modulis yra terminis spausdintuvas, suderinamas su GYSFLASH CNT įkrovikliais. Šis itin kompaktiškas modulis idealiai tinka atsekamumui užtikrinti ir leidžia spausdinti įkrovimo ciklo santrauką bilietais. Jis gali būti maitinamas tiesiogiai iš įkroviklio per SMC jungiamąjį kabelį arba maitinimo laidu, kad būtų padidinta spausdinimo sparta. Spausdintuvą galima tvirtinti magnetiniu pagrindu vertikaliajoje arba horizontaliojoje padėtyje.



Terminis spausdinimas,
nereikia rašalo ar tonerio.

**Itin kompaktiškas
formatas,** optimizuoja
dirbtuvių erdvę.

Įmontuotos apsaugos:

⚠ Terminis gedimas
Dėklas tuščias

2 maitinimo režimai:

⚡ Maitinamas iš tinklo
= greitas spausdinimo greitis
Tik SMC prijungimo sistema
= normalus spausdinimo greitis.

USB 2.0 jungtis,
2 prievadai 1D/2D brūkšnių kodų
skaitytuvui ir klaviatūrai prijungti.

Magnetinė atrama,
tvirtinama prie darbo vietos arba
vežimėlio. Spausdinti galima
visose padėtyse.

Techninės specifikacijos:

- skiriamoji geba: 200 dpi
- spausdinimo greitis: maks. 80 mm/s
- popieriaus plotis: 57 mm



Akumuliatoriaus įkroviklio blokas
GYSFLASH 101.12 CNT

SN: 00.00.000000.000000
Programinės įrangos versija: 03.00
Data: 06/01/2019 01:47
Įkrovimo numeris: 457

Transporto priemonės duomenys

Klientas: M. Smith
Modelis: VIN: 65SG4654D4DGH654G
VIN: 65SG4654D4DGH654G Numerio ženklas:
HJ-456-GH
Numerio ženklas: Golf 4

Akumuliatoriaus duomenys

Modelis: Varta
Numeris: 56789
Vardinė įtampa: 12 V
Vardinė talpa: 67 Ah
Tipas: Švino rūgštis

Įkrovimo duomenys

Tipas: Pb-CHARGE
Profilis: AGM
Pasirinkta įtampa: 12V
Pasirinkta talpa: 67Ah

Pradinė akumuliatoriaus būseną

Pradinė įtampa: 12,4 V
Pradinė būseną: CHARGED

Įkrovimo informacija

Įkrovimo procesas: 100%
Įkrovimo trukmė: 00:04:10
Injected Ah: 0.0Ah

Galutinė akumuliatoriaus būseną

Įkrovimo įtampa: 14,7 V
Galutinė įtampa: 13,5 V
Galutinė būseną: ĮKROVIMAS



Komplekte:

- SMC jungiamasis kabelis (DB9)
- IEC C13 maitinimo laidas
- 1 popieriaus ritė.

Maitinimo šaltinis
tinklas

Didelis greitis

SMC ryšio sistema
(ryšių tinklas)

Įprastas greitis

PRIEDAI (PASIRINKTYS)



Popieriaus ritė
57 mm
056633




Mini klaviatūra
AZERTY 027725
QWERTY 027770



Rankinis
brūkšnių
kodų
skaitytuvas
1D/2D
027718



Vienvietis
vežimėlis
GYSFLASH XL
027749

									
50/60 Hz	I			kg	mm	IP 21	SMC (DB9)	IEC C13	
100-240 V AC	140 - 90 mA	pridedama x1	2.0	1.35	140 x 105 x 133	IP 21	50 cm	2,5 m	