

SPM modulis ir termoprinteris, kas ir saderīgs ar GYSFLASH CNT lādētājiem. Šis īpaši kompaktais modulis ir ideāli piemērots izsekojamībai, jo ļauj izdrukāt uzlādes cikla kopsavilkumu biļetē. To var darbināt tieši no lādētāja, izmantojot tā SMC savienojuma kabeli, vai ar barošanas vadu, lai palielinātu drukāšanas ātrumu. Printeri var uzstādīt ar tā magnētisko pamatni vertikālā vai horizontālā stāvoklī.



Termiskā drukāšana, nav nepieciešama tinte vai toneris.

Īpaši kompakts formāts, optimizē darbnīcas telpu.

Iebūvētas aizsardzības ierīces:

⚠ Termiskā kļūme
Tukša paplāte

2 barošanas režīmi:

⚡ Strādā no tīkla
= ātrs drukāšanas ātrums
Tikai SMC savienojuma sistēma
= normāls drukāšanas ātrums.

USB 2.0 savienojamība, 2 pieslēgvietas 1D/2D svītrkodu lasītāja un tastatūras pieslēgšanai.

Magnētiskais balsts, piestiprināšanai pie darbstacijas vai ratiņiem. Iespējama drukāšana visās pozīcijās.

Tehniskās specifikācijas:

- izšķirtspēja: 200 dpi
- drukāšanas ātrums: maks. 80 mm/s
- papīra platums: 57 mm



Barošanas avots
tīkls

Augsts ātrums

SMC savienojumu sistēma
(sakarū tīkls)

Normāls ātrums



**Akumulatora lādētājs
GYSFLASH 101.12 CNT**

SN: 00.00.00.000000.000000
Programmatūras versija: 03.00
Datums: 06.01.2019 01:47
Uzlādes numurs: 457

Transportlīdzekļa dati

Klients: Smith
Modelis: Golf 4
VIN: 65SG4654D4DGH654G
Numurzīme: HJ-456-GH

Akumulatora dati

Modelis: Varta
Numurs: 56789
Nominālais spriegums: 12V
Nominālā ietilpība: 67Ah
Tips: Svina-skābes

Uzlādes dati

Tips: Pb-CHARGE
Profils:
Izvēlētais spriegums: 12V
Izvēlēta ietilpība: 67Ah

**Sākotnējais akumulatora
stāvoklis**

Sākotnējais spriegums: 12,4 V
Sākotnējais stāvoklis: Uzlādēts

Informācija par uzlādi

Uzlādes process: 100%
Uzlādes ilgums: 00:04:10
Injicēts Ah: 0.0Ah

Galīgais akumulatora statuss

Uzlādes spriegums: 14.7V
Galīgais spriegums: 13.5V
Galīgais statuss: UZLĀDĒTS



Komplektā:

- SMC savienojuma kabelis (DB9)
- IEC C13 barošanas kabelis
- 1 papīra rullis.

PIEDERUMI (OPCIJAS)



Vienvietīgi ratiņi
GYSFLASH XL
027749

									
50/60 Hz	I	iekļauts x1	2.0	1.35	140 x 105 x 133	IP 21	SMC (DB9)	IEC C13	
100-240 V AC	140 - 90 mA						50 cm	2,5 m	