

PROTEC 1300 yra dangtis, skirtas apsaugoti nuo suvirinimo purslų iki 1300°C.

NAUDOTI

- Pritvirtintas prie kėbulo naudojant magnetus, jis apsaugo nuo išlydyto plieno išsikišimų įsiskverbimo į transporto priemonės vidų.
- Dedamos tiesiai ant sėdynių, kad apsaugotų jas nuo išsikišimų.
- Naudojamas vertikalčiai padalinti dirbtuves.
- Maksimali apsauga nuo šlifavimo drožlių.
- Apsauga nuo labai didelio intensyvumo suvirinimo.
- Apsauga nuo karščio iki 1300°C.

DIZAINAS

- Itin minkšta silikatinio pluošto drobė.
- Dvipusė vermikulito danga.
- Be asbesto.
- Itin lengvi ir XL matmenys.



 **Itin lengvas (2,2 kg)**

Pasirenkamas tvirtinimo magnetas



ref. 052291

STANDARTAI

- Reagavimo ir atsparumo ugniai klasė M0.
- Protokolas Nr.LYC-10-3725 L.

					Siūlų skaičius / rėmelis	Atsparumas / Grandinė	Atsparumas / Rėmas	
	1300°C maks	2 x 1,8 m	0,7 mm	600 g/m ² 2,2 kg	13/cm	> 475N /cm	> 343N /cm	