

PROTEC 1300 ir pārsegs, kas paredzēts aizsardzībai pret metināšanas šļakatām līdz 1300°C.

IZMANTOT

- Tas ir piestiprināts pie virsbūves, izmantojot magnētus, un tas neļauj izkausētā tērauda izvirzījumiem iekļūt transportlīdzekļa iekšpusē.
- Novietots tieši uz sēdekļiem, lai pasargātu tos no izvirzījumiem.
- Izmanto vertikāli, lai sadalītu darbnīcu.
- Maksimāla aizsardzība pret slīpēšanas skaidām.
- Aizsardzība pret ļoti augstas intensitātes metināšanu.
- Siltuma aizsardzība līdz 1300°C.

DIZAINS

- Īpaši mīksts silikāta šķiedras audekls.
- Divpusējs vermikulīta pārklājums.
- Bez azbesta.
- Ultraviegli un XL izmēri.



 Īpaši viegls (2,2 kg)

Pēc izvēles montāžas magnēts



ref. 052291

STANDARTI

- Reakcijas un ugunsizturības klasifikācija M0.
- Protokols Nr.LYC-10-3725 L.

					Vitņu skaits / rāmis	Pretestība / Ķēde	Pretestība / Rāmis	
	1300°C maks	2 x 1,8 m	0,7 mm	600 g/m ² 2,2 kg	13/cm	> 475N /cm	> 343N /cm	