


POWERDUCTION 50LG užtikrina greitą ir galingą įkaitimą, kad išlaisvintų arba pašildytų plieną ir aliuminį. Įrengtas skysčio aušinimo įrenginys, šis gaminyss gali nepertraukiamai kaitinti metalines dalis minutes.

Idealus įrankis mechaniniams ir priežiūros darbams:

- būtinas norint atleisti vairo jungtis (ratų suvedimas)
- nuimti pakaitinimo žvakes, užstrigusius valytuvus ir atsarginių ratų laikiklius
- atlaisvinkite užsikimšusius varžtus ir vairo atramines jungtis jų nepažeisdami
- atleiskite veleno pavaras, kurios užstrigo stebulėje
- pašalinti automobilių arba sunkiasvorių transporto priemonių išmetimo linijas

taip pat automobilio kėbulo darbai:


- nuimkite priklijuotas ant plieninių ar aliuminio detalių
- ištiesinkite sulenktą važiuoklę (jei ne HSS)



Šoninis šildymas
(jei ne HSS)



Atlaisvinkite surūdijusius
varžtus



Atlaisvinkite vairo jungtis

SAVYBĖS

• Aukštas šildymo efektyvumas:

5200 W galia, kurią galima reguliuoti 500 W žingsniais, leidžia vartotojui tiesiogiai įkaitinti metalo šerdį iki 6 mm gylio. Ši mašina gali pašildyti plieną iki raudono karščio (apie 1000°C):

	37LG	39LG	50LG
	M10 → 1 s	M12 → 1 s	M14 → 1 s
	2 mm → 5 s	2 mm → 5 s	4 mm → 5 s 2 mm → 3 s
	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 10 s

- Padidintas saugumas ir sutaupoma laiko: Konkrečioje vietoje taikomas tiesioginis ir be liepsnos šildymas, leidžiantis vartotojui dirbti arti kabelių, vamzdžių ar bet kokios kitos šilumai jautrios dalies, nereikia išmontuoti.
- Patogus naudoti: trijų metrų ilgio induktoriaus kabelis leidžia dirbti aukštyje.

- Sustiprintos apsaugos priemonės, skirtos naudoti su maitinimo šaltiniais ir apsaugotos nuo nuolatinio virštampio iki 400 V (išbandyta gamykloje).
- PFC funkcija: galios koeficiento korekcija: reguliuoja ir efektyviau naudoja maitinimo šaltinį.

Norint užtikrinti optimalų veikimą, būtina įpilti 2 litrus aušinimo skysčio.



- Tiekiamas su pilna 20° induktoriumi (PN 056862).
- Šiam gaminiui reikia reguliariai keisti aušinimo skystį.
- 2L (PN. 082212)
- 5 l (PN 062511)

Induktoriai ir priedai:



PN 056862



PN 053823



PN 056909



PN 056879



PN 053823



PN 056909



PN 056886



PN 053458



PN 056916



			dažn.	Konteinerio talpa aušinimo skystis						
50 Hz	A	W	kHz	37LG	39LG	50LG	cm	kg	m	m
230 V 1~	≥ 25	5200	30-50	1,5 l	7 l		85x58x50	65	8	3