


POWERDUCTION 50LG nodrošina tūlītēju un spēcīgu uzsildīšanu, lai atbrīvotu vai uzsildītu gan tēraudu, gan alumīniju. Aprīkots ar šķidruma dzesēšanas ierīci, šis izstrādājums spēj bez pārtraukuma uzsildīt metāla daļas minūtes laikā.

Ideāls instruments mehāniskiem un apkopes darbiem:


- būtiska, lai atbrīvotu stūres savienojumus (riteņu savirze)
- noņemiet kvēlsvecas, aizķertas stikla tīrītājus un rezerves riteņu turētājus
- Atbrīvojiet aizķertās skrūves un stūres lodveida savienojumus, tos nesabojājot
- atlaidiet vārpstas piedziņas, kas ir iestrēgušas rumbā
- noņemt automobiļu vai smago kravas automašīnu izplūdes caurules

kā arī automašīnas virsbūves darbi:


- noņemt pielīmētās tērauda vai alumīnija detaļas
- iztaisnoņiet saliektu šasiju (ja nav HSS)



Sānu apsilde
(ja ne HSS)



Atbrīvojiet sarūsējušās
skrūves



Atbrīvojiet stūres
savienojumus

FUNKCIJAS

• Augsta apkures veiktspēja:

5200 W jauda, ko var regulēt ar 500 W soli, ļauj lietotājam tieši uzsildīt metāla sirdi līdz 6 mm dziļumam. Šī iekārta spēj uzsildīt tēraudu līdz karstam karstumam (apmēram 1000°C):

	37LG	39 LG	50LG
	M10 → 1 s	M12 → 1 s	M14 → 1 s
	2 mm → 5 s	2 mm → 5 s	4 mm → 5 s 2 mm → 3 s
	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 10 s

• Uzlabota drošība un laika ietaupījums:

Tūlītēja un bez liesmas apkure, kas tiek pielietota noteiktai vietai, ļaujot lietotājam strādāt tuvu kabeļiem, caurulēm vai jebkurai citai karstumjutīgai daļai bez nepieciešamības izjaukt.

- Ērts lietošanā: tā trīs metrus garais induktora kabelis ļauj strādāt augstumā.

- Pastiprināti drošības līdzekļi izmantošanai ar strāvas avotiem un aizsargāti pret pastāvīgu pārspriegumu līdz 400 V (rūpnīcā pārbaudīts).

- PFC funkcija: jaudas koeficienta korekcija: regulē un efektīvāk izmanto barošanas avotu.

Lai nodrošinātu optimālu darbību, ir svarīgi pievienot 2 litrus dzesēšanas šķidruma.



- Apgādāts ar pilnu 20° induktors (PN 056862).
- Šim izstrādājumam regulāri jāmaina dzesēšanas šķidrums.
 - 2L (PN. 082212)
 - 5L (PN 062511)

Induktori un piederumi:



PN 056862



PN 053823



PN 056909



PN 056879



PN 053823



PN 056909



PN 056886



PN 053458



PN 056916



			Frek.	Konteineru ietilpība dzesēšanas šķidrums						
				37 LG	39 LG	50LG				
50 Hz	A	W	kHz	1,5 l	7 l		cm	Kilo-grams	m	m
230 V 1~	≥25	5200	30-50				85x58x50	65	8	3