


Su 9 000 N tempimo jėga hidropneumatinė kniedijimo mašina HR9 galima montuoti plieninius ir aliumininius POP (2,4, 3,2, 4,0 ir 4,8 mm skersmens). Sukurta intensyviam naudojimui.

HR9

- "POP kniedėms" montuoti.
- Didžiausia tempimo jėga 9 000 N.
- Surinkimo sistema mašinos gale.
- Ergonomiška rankena.
- **HEAVY-DUTY** mašina intensyviam naudojimui.
- Besisukanti L formos jungtis užima mažiau vietos.
- Nereikalinga techninė priežiūra.

DIMENSIJOS



RIVETS



POP kniedė : Ø 2,4-4,8 mm

Plieninėms ir aliumininėms kniedėms iki 4,8 mm.
Nerūdijančio plieno kniedėms iki 4,0 mm.



L formos jungtis

ROTARY

Į komplektą įeina
antgaliai, skirti kniedijimo
mašinai:
2,4, 3,2, 4,0 ir 4,8 mm.

Oro slėgis	Oro slėgis min>max	Oro sąnaudos vienam ciklui (6 bar)	Srautas	Didžiausia galia (6 bar)		Vibracija	Triukšmo lygis	 Tiekiamos 2 oro jungtys
6 bar	5 > 6 bar	4.9 L	15,5 mm	9 000 N	1,7 kg	< 0,8 m/s ²	< 95 dB (A)	R 1/4  R 1/4 