

Šlifavimo mašinų dulkių siurblys siurbia drėgnas ir sausas dulkes, taip pat smulkius nešvarumus ir šiukšles nuo įvairių paviršių, todėl jis yra tikrai universalus dulkių siurblys. Jo 30 l talpykla reiškia, kad įrenginį galima naudoti ilgą laiką tarp tepalo keitimų, užtikrinant aukštą valymo efektyvumą. Paprastas dizainas ir tvirtas, lengvas metalinis korpusas užtikrina, kad drėgno ir sauso valymo dulkių siurblių būtų lengva valdyti ir patogiu naudoti. Įmontuota filtravimo sistema, kuri surenka dulkes ir šiukšles, yra itin tvirta ir ilgaamžė.

GALINGAS VALYMAS DRĖGNU ARBA SAUSU BŪDU

Prietaise sumontuotas galingas ir tylus 2 000 W variklis, kuris užtikrina, kad paviršiai būtų kruopščiai išvalyti, o siurbimo galia siekia iki 170 mbar. Taip sukuriamas pastovus 2 700 l/min oro srautas.



PAGRINDINIAI PRIVALUMAI

- Įmontuotas lizdas, skirtas prijungti prie kitų elektrinių įrankių: įsijungia ir išsijungia automatiškai
- Galingas variklis ir didelio efektyvumo turbina
- Trisdešimties litrų talpos nerūdijančio plieno rezervuaras

PRIDEDAMI PRIEDAI



Šlifavimo ir mašinos jungtis

ŠLIFAVIMO STAKLĖS NEĮTRAUKTOS Į KOMPLEKTĄ



Elektrinės orbitinės šlifavimo staklės su padu (Ø 152 mm):

| 230 V | 350 W | 4 000 - 10 000 tr/mn | 1,2 kg |

PN. 057999



SAVYBĖS

Rezervuaro talpa	30 L
Galia	1 400 W (maks. 2 000 W)
Oro srautas	aušinimas
Oro srauto greitis	45 L/s
Slėgis	> 17 KPA
Kabelio ilgis	4,5 m
Vamzdžio matmenys	Ø 32 mm Ilgis: 4 m.