


POWERDUCTION 39LG užtikrina greitą ir galingą kaitinimą, kad išlaisvintų arba tiesiog įkaitintų plieną ar aliuminį. Šis prietaisas, aprūpintas aušinimo skysčiu, gali keletą minučių nepertraukiamai šildyti metalines dalis.

Idealus įrankis mechaniniams ir priežiūros darbams atlikti:

- Būtinai norint atleisti vairo jungtį (ratų suvedimą).
- Pašalina pakaitinimo žvakes, užstrigusius valytuvus ir atsarginių ratų skyrelius.
- Atlaisvina užsikimšusius varžtus ir vairo rutulinius šarnyrus, nepažeidžiant silfono.
- Atleidžia stebulėje užstrigusias veleno pavaras.
- Pašalina automobilių arba sunkiasvorių transporto priemonių išmetimo linijas.

Taip pat tinka automobilio kėbului:


- Pašalina priklijuotas, plienines ar aliuminio dalis.
- Ištiesina sulenktą važiuoklę (jei ne didelio tempimo plienas).



Šildo šoninius rėmus
(išskyrus didelio tempimo plieną)



Atleidžia surūdijusius
varžtus



Atleidžia vairo jungtį



Norint užtikrinti optimalų veikimą, būtina įpilti 1,6 litro aušinimo skysčio.



FUNKCIJOS

Didelis šildymo efektyvumas:

3700 W galia, kurią galima lengvai reguliuoti 250 W žingsniais. Tiesiogiai šildo metalinės dalies šerdį 6 mm gylyje. Šis prietaisas gali kaitinti plieną iki raudonai įkaitusio (apie 800°C):

	37LG	39LG	50LG
	M10 1 s	M12 1 s	M14 1 s
	2 mm 5 s	2 mm 5 s	4 mm 5 s 2 mm 3 s
	Ø 10 15 s	Ø 10 15 s	Ø 10 10 s

Saugus ir taupantis laiką:

Tiesioginis, be liepsnos šildymas konkrečioje vietoje, leidžia atlikti darbus arti kabelių, vamzdžių ar bet kurios kitos šilumai jautrios dalies, jų nereikia išmontuoti.

Patogus naudoti:

Trijų metrų ilgio induktoriaus kabelis leidžia dirbti aukštyje. 6 metrų maitinimo laidas patogiam naudojimui.



- Sustiprintos apsaugos priemonės naudojant įrangą su maitinimo šaltiniais, taip pat apsauga nuo nuolatinio virštampio iki 400 V (patikrinta gamykloje).



- PFC funkcija (Power Factor Correction): reguliuoja ir efektyviau naudoja maitinimo šaltinį.

- Tiekiamas su pilna 20° induktoriumi (PN. 056862).
- Šiam gaminiui reikia reguliariai keisti aušinimo skystį:
 - 2L (PN. 082212)
 - 5L (PN. 062511)



Induktoriai ir priedai:



PN. 056862



PN. 053823



PN. 056909



PN. 056879



PN. 053823



PN. 056909



PN. 056886



PN. 053458



PN. 056916

50 Hz	A	W	dažn. kHz	Konteinerio talpa aušinimo skystis	cm	kilogramas	m	m		
230V 1~	16	3700	30-50	37LG 1,5 l 39LG 7 l 50LG	70 x 53 x 37	50	6	3		