


POWERDUCTION 39LG nodrošina tūlītēju un jaudīgu sildīšanu, lai atbrīvotu vai vienkārši uzsildītu tēraudu vai alumīniju. Šī ierīce, kas aprīkota ar šķidruma dzesēšanas bloku, var arī nepārtraukti sildīt metāla daļas vairākas minūtes bez pārtraukuma.

Ideāls instruments mehāniskām un apkopes darbībām:

- Būtiski, lai atbrīvotu stūres savienojumu (riteņu izlīdzināšanu).
- Noņem kvēlsvēces, aizķērušās tīrītājus un rezerves riteņu nodalījumus.
- Atbrīvo satvertās skrūves un stūres lodveida savienojumus, nesabojājot silfonus.
- Atbrīvo rumbā iekertos vārpstas piedziņas.
- Noņem automašīnu vai smago kravas automašīnu izplūdes caurules.

Piemērots arī automašīnu virsbūvei:


- Noņem pielīmētās, tērauda vai alumīnija daļas.
- Iztaisno saliektu šasiju (ja nav augstas stiepes tērauda).



Silda sānu rāmjus
(izņemot augstas stiepes
tēraudus)



Atbrīvo sarūsējušas
skrūves



Atbrīvo stūres savienojumu



Lai nodrošinātu optimālu veikspēju, ir svarīgi pievienot 1,6 litrus dzesēšanas šķidruma.



IESPĒJAS

• Augsta sildīšanas veikspēja:

3700 W jauda, ko var viegli regulēt ar 250 W soli. Tieši uzsilda metāliskās daļas sirdi 6 mm dziļumā. Šī ierīce spēj sildīt tēraudu līdz sarkanai karstumam (apmēram 800°C):

	37 LG	39 LG	50LG
	M10 1 s	M12 1 s	M14 1 s
	2 mm 5 s	2 mm 5 s	4 mm 5 s 2 mm 3 s
	Ø 10 15 s	Ø 10 15 s	Ø 10 10 s

• Droša un laika taupīšana:

Tūlītēja, bezliesmas apkure noteiktā vietā ļauj veikt darbus tuvu kabeļiem, caurulēm vai jebkurai citai siltumjutīgai daļai, tos neizjaucot.

• Ērti lietojams:

Tā trīs metrus garais induktora kabelis ļauj strādāt augstumā. 6 metru barošanas kabelis ērtai lietošanai.



- Pastiprināta aizsardzība iekārtu lietošanai ar barošanas avotiem, kā arī aizsardzība pret pastāvīgu pārspriegumu līdz 400 V (rūpnīcā pārbaudīts).



- PFC funkcija (jaudas koeficienta korekcija): regulē un efektīvāk izmanto barošanas avotu.

- Apgādāts ar pilnu 20° induktors (PN. 056862).
- Šim produktam regulāri jāmaina dzesēšanas šķidrums:
 - 2L (PN. 082212)
 - 5L (PN. 062511)



Induktori un piederumi:



PN. 056862



PN. 053823



PN. 056909



PN. 056879



PN. 053823



PN. 056909



PN. 056886



PN. 053458



PN. 056916

				Frek. kHz	Konteinerā ietilpība dzesēšanas šķidrums						
					37 LG	39LG	50LG				
	230V 1~	16	3700	30-50	1,5 l	7 l		70 x 53 x 37	50	6	3