

Šį lengvai naudojamą hidropneumatinį kėlimo įtaisą, varomą suslėgtu oru, galima naudoti apatinėms transporto priemonės dalims pakelti. Jis užtikrina patogų ir ergonomišką skydų daužytojo darbą.

SAFE

EN 1494



Kontrolė ir sauga

- Atitinka EN 1494 standartą
- Bandymai atlikti iki 150 % didžiausios apkrovos.
- Kiekvienas gaminytis išbandomas prieš jį supakuojant.
- Apsauginis įtaisas žarnai nutrūkus.

Didžiausias kėlimo aukštis - 70 cm

Šakės, kuriomis transporto priemonę galima pakelti už rato.

Itin atsparus UPE355 profilis.

Hidropneumatinis didelio srauto siurblys greitam pakilimui, su srauto ribotuvu nusileidimo greičiui kontroliuoti.

Dėl 2 pasukamų ratukų gale lengva įrengti.

Visos dalys apsaugotos nuo korozijos.



Pagrindas su 2 ratukais priekyje, kad būtų lengva judėti. Jos plotis užtikrina didelį stabilumą.



Galimybė

Apatinis kėbulas rėmo įrankis
nuoroda. 053236



Tai leidžia jums dirbti geresnėmis sąlygomis stovint.

Apsaugo nuo nugaros ir kelių skausmų, atsirandančių dėl nuolatinių nepatogių padėčių, ir nuo bet kokių ilgalaikių sveikatos sutrikimų, kurie gali atsirasti dėl to.



HEALTH
CARE



EN 1494



127 x 89 x 76 cm



2 200 kg max.



230 bar



70 cm



8 bar



120 x 77 x 26,5 cm
93 kg

MADE in FRANCE

www.gys.fr