

Šo viegli lietojamo hidropneimatisko pacēlāju, ko darbina saspiests gaiss, var izmantot, lai paceltu transportlīdzekļa apakšējās daļas. Tā padara paneļu montiera darbu ērtu un ergonomisku.

SAFE

EN 1494



Kontrole un drošība

- Atbilst standartam EN 1494
- Testi veikti līdz 150% no maksimālās slodzes.
- Katrs izstrādājums tiek testēts pirms iepakojšanas.
- Drošības ierīce šļūtenes pārrāvuma gadījumā.

Maksimālais
pacelšanas
augstums
70 cm

Dakša, kas
ļauj pacelt
transportlīdzekli ar
riteņiem

Īpaši izturīgs UPE355 profils.

Hidropneimatiskais
augstplūsmas sūknis ātrai
pacelšanai, aprīkots ar
plūsmas ierobežotāju, kas
kontrolē nolaišanās ātrumu.

2 grozāmie riteņi
aizmugurē atvieglo
uzstādīšanu.

Visas detaļas ir
apstrādātas pret
koroziju.



Pamatne ar 2 riteņiem priekšpusē,
lai to varētu viegli pārvietot. Tās
platums nodrošina lielu stabilitāti.



Variants

Virsbūves apakšējā daļa
rāmja rīks
ref. 053236



Tas ļauj strādāt labākos apstākļos stāvos.

Novērš muguras un ceļgalu sāpes, ko izraisa
atkārtotas neērtas pozas, un iespējamus
ilgtermiņa veselības traucējumus.



**HEALTH
CARE**



EN 1494	127 x 89 x 76 cm	2 200 kg max.	230 bar	70 cm	8 bar	120 x 77 x 26,5 cm 93 kg

MADE in FRANCE

www.gys.fr