

Indukcinis šildytuvas "COMBIDUCTION AUTO 50 LG" suteikia tiesioginę kaitinimo galią plienui ar aliuminiui išlydyti ir kaitinti. Šis prietaisas, turintis specialią jungtį, sujungia įvairius induktorius, naudojamus mechaniniams ir techninės priežiūros darbams, taip pat automobilių kėbulo darbams. Dėl prietaiso universalumo siūlomi įvairūs sprendimai, kaip išardyti, atkabinti, ištiesinti, pataisyti ir išimti sudedamąsias dalis.

IŠSISKIRIA SAVO UNIVERSALUMU

Kėbulo induktoriai ● Standartinė komplektacija ● Pasirinktinai



Stiklas ● 053373
Klėjai ● 053359
Spiralė ● 054783
Iškilimų šalinimas ● 054776

- Pašalina užspaus tas plienines ar aliuminines dalis
- Išlygina sulenktus rėmus (išskyrus HLE plieną)
- Pašalina visus lipdukus, ženklukus, juosteles ir lipdinius
- Pašalina tiesioginio įstiklinimo langus, išsaugodamas apdailą (nuo galinių langų, galinių ketvirčių langų, panoraminių stogų ir t. t.)
- Pašalina akmenų apsaugos posparnį ir sandariklį
- Pašalina nedidelius kėbulo įlenkimus, nepažeisdamas dažų.

Mechaniniai induktoriai ● Standartinė komplektacija ● Privaloma galimybė naudoti kitus induktorius ● Pasirinktinai



- Būtinai atlaisvinant bėgių svirtis (geometriją)
- Nuima kaitinimo žvakes, užstrigusius valytuvus ir atsarginių ratų laikiklius
- Atlaisvina vairo traukės rutulinius šarnyrus, nepažeisdamas gaubto/bauto
- Nuima užstrigusias ratų stebulių veržles
- Išmontuoja lengvojo automobilio ar sunkiasvorės transporto priemonės išmetimo sistemas

GARANTUOJAME, KAD SUTAUPYSITE LAIKO IR ENERGIJOS

Šildymo galia:

5200 W, galima nustatyti kas 500 W. Įkaitina iki metalo šerdies, paversdamas ją raudona (apie 800 °C).

M14 → 1 s	2 mm → 3 s 4 mm → 5 s	Ø 10 → 10 s

Taupo laiką ir yra saugus:

Nedelsiant, be liepsnos įkaitina tikslią vietą, todėl galite dirbti šalia kabelių, vamzdžių ar bet kokių karščiui jautrių dalių jų neišardydami.

Lengva ir patogiu naudoti:

Trijų metrų ilgio indukcinis laidas leidžia dirbti aukštai arba vietose, kur negalite paimti maitinimo šaltinio.



Dėl pneumatinio kojinių pedalo juo naudotis dar lengviau.

Skystas aušinimo skystis (pasirinktinai)



Su šiuo aparatu reikia naudoti specialų suvirinimo aušinimo skystį (reg. Nr. 052246), kuris standartiškai su šiuo prietaisu nepateikiamas.

Papildomi adapteriai ir induktoriai



			Frekv.	X% @ 35°C					
50 Hz	A	W	kHz	min	Skysčio aušinimo talpyklos talpa	cm	kg	m	m
230 V 1~	≥ 25	5 200	30-80	100 %	7 l	59 x 88 x 59	72	8	3